

Datenblatt Art. 928.0030

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

ELEVATOR

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung Frequenz	16A / 250V~ 50Hz	Rated current / rated voltage Frequency	16A / 250V~ 50Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	2,0m H05VV-F 3G1,5mm²	Supply cable	2,0m H05VV-F 3G1,5mm²
Farbe Zuleitung	Schwarz	Colour supply cable	Black
Stecker Mit Aderendhülsen Mit beigelegtem Montagestecker	CEE 7/7 (Type E/F)	Plug With wire end ferrules With enclosed mounting plug	CEE 7/7 (Type E/F)
Stromausgang		Power output	
Steckdosen 1x IEC Type C 2-polig Mit erhöhtem Berührungsschutz Schwarz, ähnlich RAL 9005, 0° 2,5A 250V~, IP20		Socket outlets 1x IEC Type C 2-pole With shutter Black, similar to RAL 9005, 0° 2,5A 250V~, IP20	
2x CEI 23-50 P40 2-polig mit Schutzkontakt Mit erhöhtem Berührungsschutz Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35° 16A 250V~, IP20		2x CEI 23-50 P40 2-pole with earthing contact With shutter Black, similar to RAL 9005, 35° 16A 250V~, IP20	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Tischplattenstärke Einbautiefe Plattform	16-60mm 135mm ELEVATOR	Tabletop thickness Mounting depth Plattform	16-60mm 135mm ELEVATOR
Material Gehäuse: Aluminium, glänzend poliert und gebürstet, Edelstahl Look		Material Housing: Aluminium polished and brushed, Stainless steel look	
Blende: Aluminium, gestanzt und gebürstet, Edelstahl Look		Cover (Top): Aluminium brushed and stamped, Stainless steel look	
Abdeckung: PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005		Cover (socket outlets): PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005	

Montage

Tischausschnitt

80 (+/- 1mm)

Lieferumfang

1x Steckdosenleiste ELEVATOR

1x Montagestecker

Im Karton

Mounting

Table cut-out

80 (+/- 1mm)

Scope of delivery

1x Power strip ELEVATOR

1x mounting plug

In carton

Umgebungsbedingungen

Environmental conditions

Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung

17°C – 35°C

Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen

Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung

-25°C - 60°C

Schutzart

IP20

Surrounding temperature during mounting and use

17°C – 35°C

Surrounding temperature during transport and storage

-25°C - 60°C

Protection type

IP20