

# Anbausteckdose gerade - Flansch 72x65 Befestigung 52x52



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	13682
EAN	4024941136822
Produktgruppe	Anbausteckdose QUICK-CONNECT gerade
Stromstärke	16A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontakte	7h
Spannung	277/480 - 288/500V~

**Artikelbeschreibung**



Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	schwarz
Gerätefarbe	Klapptablett schwarz RAL 9005, Gehäuse grau RAL 7035
Anschlusstechnik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	85mm
Geräte-Breite	65mm
Geräte-Tiefe	90mm
Flanschmaß vertikal in mm	72mm
Flanschmaß horizontal in mm	65mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	52mm
Bohrlochabstand horizontal in	52mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing blank

**Logistikdaten**

Einzelgewicht	0,131 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte

**Logistikdaten**

Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941136822
Länge	90 mm
Breite	65 mm
Höhe	85 mm
Gewicht	0,132 kg
Volumen	497,25 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941821551
Länge	245 mm
Breite	177 mm
Höhe	185 mm
Gewicht	1,443 kg
Volumen	7.140 ccm



Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	
a	62,0	72,0	72,0	
b	62,0	65,0	65,0	
c	47,0	52,0	52,0	
d	47,0	52,0	52,0	
e ø	5,5	5,5	5,5	
f	7,0	7,0	7,0	
h	35,5	35,5	35,5	
i	51,0	53,0	53,0	
k	70,0	80,0	85,0	
l ø	45,0	45,0	55,0	
m	10,0	9,0	13,0	
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	1,5	
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	4	

4 MB 100