



Plusline Halogenstab 118mm

Plusline 118mm 2y 240W R7s 230V 1BB

Sehr hochwertige und zuverlässige Hochvolt-Halogenstablampe. Sehr lange Lebensdauer und brillantes Halogenlicht. Ideal für dekorative Beleuchtungseffekte und ebenso als Sicherheits- oder Funktionsbeleuchtung.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Socket	R7S [R7s]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig]
Nennlebensdauer (Nom)	2000 h
Schaltzyklus	8000X
Nennlebensdauer (Std.)	2000 h

Lichttechnische Daten	
Lichtstrom (Nom)	4900 lm
Nennlichtstrom (Nom)	4900 lm
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2900 K
Nennlichtausbeute (nom.)	20,4 lm/W
Farbwiedergabeindex (Nom.)	100
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (min.)	80 %

Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	240,0 W
Lampenstrom (Nom)	1,04 A
Startzeit (Nom)	0,0 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	instant full light

Leistungsfaktor (Nom)	1
Spannung (Nom)	230 V

Dimmen	
Dimmbar	Ja

Mechanische Kenndaten	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	T11 [T 11mm]

Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	240 kWh

Anforderungen an das Leuchtendesign	
Kolbentemperatur (max.)	900 °C
Quetschungstemperatur (max.)	350 °C

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	872790085380300
Bestell-Produktname	Plusline 118mm 2y 240W R7s 230V 1BB
EAN/UPC - Produkt	8727900853803

Plusline Halogenstab 118mm

Bestellcode	85380300
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	100
SAP-Material	924572044210

Nettogewicht (Einzelteil)	9,000 g
ILCOS-Code	HDG//RS-240-230-R7s-114,2

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline 118mm 2y 240W R7s 230V 1BB	11 mm	115,8 mm	114,2 mm	112,6 mm	118 mm

DESmall 118mm 2y 240W R7s 230V T11 CL

