



## DATENBLATT

Artikelnummer : 09913993

# Wiedereinschaltsperrn WES

für die Baureihen DFS 2/4, DHS und RH



### Funktion

Diese Vorrichtungen verhindern das versehentliche Einschalten von Schaltgeräten z. B. während Wartungen. Die Schaltsperren WES verhindern das Einschalten des jeweiligen Schaltgeräts. Mit ihnen lässt sich die Maßnahme "vor Wiedereinschalten sichern" bei Wartungs- und Reparaturarbeiten realisieren. Die Sperren können plombiert oder durch ein handelsübliches Vorhängeschloss (Bügeldurchmesser bis 3,5 mm) gesichert werden.

### Eigenschaften

schnell und universell einsetzbar, plombierbar, mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss abschließbar

### Montageart

Montage direkt auf den Knebel des Schaltgeräts


### Einsatzgebiete

Zum allgemeinen Schutz vor dem Ein- oder Ausschalten von Stromversorgungen in Wohn- und Zweckgebäuden sowie in Industrieanlagen.

### Technische Daten

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Baureihe           | WES                     |
| Ausführung Zubehör | Wiedereinschaltsperrre  |
|                    | <b>allgemeine Daten</b> |
| Lagertemperatur    | -40 °C ... 70 °C        |
| Montageart         | Geräteanbau             |
| Gehäusematerial    | Edelstahl               |
| plombierbar        | ja                      |
| Breite             | 17 mm                   |
| Höhe               | 29 mm                   |
| Tiefe              | 2,5 mm                  |
| Gewicht            | 0,007 kg                |

### Maße



Maßzeichnung Gruppenansicht