

**Click-Torque Lock C 3 Drehmomentschlüssel, einstellbar, Umschaltknarre, Torque  
Lock Funktion, 40-200 Nm, 1/2" x 40-200 Nm**



<b>EAN:</b>	4013288234193	<b>Abmessung:</b>	540x60x60 mm
<b>Teilenr:</b>	05075692001	<b>Gewicht:</b>	1600 g
<b>Artikel-Nr:</b>	Click-Torque Lock C 3	<b>Ursprungsland:</b>	TW
		<b>Zolltarifnr.:</b>	82041100

- Mit 1/2" Vierkant-Antrieb
- Torque Lock Funktion: Die Drehmomentfunktion kann deaktiviert werden, sodass das Werkzeug auch zum Lösen verwendet werden kann
- Extra Click: hör- und fühlbares Einstellen des Drehmoments
- Drehmomentschlüssel löst hör- und fühlbar aus
- Messbereich: 40-200 Nm; Präzision  $\pm 3$  % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Einstellbarer Drehmomentschlüssel für kontrollierten Rechtsanzug. Mit 1/2"-Vierkant-Antrieb. Die Drehmomentfunktion kann deaktiviert werden (Torque Lock Funktion), sodass das Werkzeug auch zum Lösen verwendet werden kann. Einfache Einstellung und Sicherung des Vorgabewertes. Das hör- und fühlbare Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte erleichtert zusätzlich die sichere Einstellung des gewünschten Drehmomentwertes. Die robuste Auslösemechanik garantiert ein deutlich hör- und fühlbares Auslösesignal bei Erreichen des eingestellten Drehmomentes. Feinverzahnte Umschaltknarre mit 45 Zähnen. Die Genauigkeit beträgt  $\pm 3$  % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07.



**Weblink**

<https://www.wera.de/de/05075692001>

Wera - Click-Torque Lock C 3  
05075692001 - 4013288234193

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Torque Lock Funktion**



Click-Torque Lock Drehmomentschlüssel mit Torque Lock Funktion. Make Torque easy.



Die Drehmomentfunktion kann deaktiviert werden, sodass das Werkzeug auch zum Lösen von Schrauben und Muttern verwendet werden kann.

**Mit Außenvierkant-Abtrieb**




Mit 1/2" Außenvierkant-Abtrieb (inklusive patentierter Nussverriegelung).

**Genau**



Die Präzision liegt bei ±3 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

**Einfach und sicher**




Leichte Einstellung und Sicherung des gewünschten Drehmomentwertes; ablesbar auf Haupt- und Feinskala.

**Einfache Einstellung**



Mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte.

**Auslösemechanismus**



Bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwertes löst ein hör- und fühlbarer Mechanismus aus.

**Weitere Varianten dieser Produktfamilie:**



	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075692001	1/2"	40-200	1,0	30-146	512	140	47	43	18,4	20	5 1/2"	1	1	23/32"
		0		6						5/32"		27/32"	11/16"	

**Weblink**

<https://www.wera.de/de/05075692001>

Wera - Click-Torque Lock C 3  
05075692001 - 4013288234193

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de