

LeuchtmittelArtikelnummer **1206617LF**GTIN **4029299945812**Deeplink <https://www.ridi.de/go/1206617LF>**Produktbeschreibung**

Leuchtmittel R-TUBE mit einem Lichtstrom von 3470 lm in Lichtfarbe 830 und einem Farbwiedergabeindex von ≥ 80 . Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Abdeckung matt. Leistung 22 W. RIDI-TUBE Systeme durch Fassungssystem durch Endverbraucher wechselbar. Werksseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE ähnlich Leuchtstofflampen.

Allgemein

Produktkategorie	Leuchtmittel
------------------	--------------

Abmessungen



Maß L	1200 mm
Maß B	23 mm
Maß H	23 mm
Nettogewicht	0,395 kg

Elektrische Ausführung

Stromaufnahme	650 mA
---------------	--------

Leuchtmittel

Farbwiedergabeindex Ra	≥ 80
Farbtemperatur	3000 K
Farborttoleranz(SDCM)	< 3 SDCM
Leistung des Leuchtmittels	22 W
Leuchtmittellichtstrom	3470 lm
Leuchtmittelleffizienz	157,7 lm/W
Energieverbrauch	13 kWh/1.000 h

Maßzeichnung

1206617LF R-TUBE-G2 120-830M0350 LF**Ausschreibungstext**

Leuchtmittel R-TUBE mit einem Lichtstrom von 3470 lm in Lichtfarbe 830 und einem Farbwiedergabeindex von ≥ 80 . Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von <3 SDCM. Abdeckung matt. Leistung 22 W. RIDI-TUBE Systeme durch Fassungssystem durch Endverbraucher wechselbar. Werksseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE ähnlich Leuchtstofflampen.

Artikelnummer: 1206617LF
Artikelbezeichnung: R-TUBE-G2 120-830M0350 LF
Produktkategorie: Leuchtmittel
Maß L: 1200 mm
Maß B: 23 mm
Maß H: 23 mm
Stromaufnahme: 650 mA
Abdeckung: matt
Farbwiedergabeindex Ra: ≥ 80
Farbtemperatur: 3000 K
Lichtfarbe: 830
Farborttoleranz(SDCM): <3 SDCM

Energielabel