

## Stecker - mit schraubloser Anschlusstechnik



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	2141
EAN	4024941021418
Produktgruppe	Stecker QUICK-CONNECT
Stromstärke	32A
Polzahl	4p
Anordnung der Phasen	3P+PE
Lage des Schutzkontakte	9h
Spannung	200 - 250V~
Frequenz	50/60Hz

**Artikelbeschreibung**

Schutzart	IP44
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Kragen blau RAL 5015, Gehäusehaube grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035
Anschlusstechnik	schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	6,0 qmm
Kabeleinführung	mit Kabelverschraubung
Geräte-Höhe	176mm
Geräte-Breite	79mm
Geräte-Tiefe	83mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Die Kontakte sind Messing blank, Der Kontaktträger ist aus Polyamid

**sonstige technische Eigenschaften**

Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich. Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung. Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm

**Logistikdaten**

Einzelgewicht	0.243 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST

**Logistikdaten**

EAN	4024941021418
Länge	83 mm
Breite	79 mm
Höhe	176 mm
Gewicht	0.244 kg
Volumen	1'154.032 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941967662
Länge	295 mm
Breite	185 mm
Höhe	215 mm
Gewicht	2.594 kg
Volumen	9'975 ccm

