


PROTECT SCHALLGEBER 116 DB(A) PRO 10 3G/3D ATEX



- Hervorragende Robustheit – Aluminium-Gussgehäuse garantiert eine lange Lebensdauer in rauen Umgebungen
- Explosionssgeschützt – Für den Einsatz in Zone 2 (3G) und Zone 22 (3D)
- Ausgezeichnete Wahrnehmbarkeit – Ideale Abstrahlcharakteristik und hohe Durchdringung von akustischen Hindernissen
- Wählbarer Ton – 80 verschiedene Töne, 3 zusätzliche Töne extern anwählbar
- Reduzierbarer Schalldruckpegel – Bis zu 30 dB, intern oder extern anwählbar
- Vor- & Hauptalarm – Vermeidung von Schreckreaktionen durch reduzierten Schalldruckpegel beim Voralarm
- Sichere & einfache Handhabung – Konstruiert mit unverlierbarer Dichtung und Schrauben, um Verdrahtungs- und Installationszeiten erheblich zu verkürzen



akustische Durchdringung



Schutzart



schlagfestes Gehäuse



Betriebs-temperatur



Garantie



Lautstärke-
regelung



in Vorberei-
tung



Zulassung



Schutzart



in Vorberei-
tung



ext. reduz.
Schallpegel



DC Version,
Einschaltstrom
begrenzt



DC Version,
Einschaltstrom
begrenzt

3D-COVERAGE LEISTUNGSDATEN



AKUSTIK

80 dB (A)
85 dB (A)
90 dB (A)

PRO 10 3G/3D

51 x 49 x 24 m @ DIN Ton
29 x 27 x 14 m @ DIN Ton
16 x 15 x 8 m @ DIN Ton

Für eine individuelle, genaue Auslegung verwenden Sie bitte die Pfannenberg Sizing Software (PSS).

PRODUKT

PRO 10 3G/3D

DATEN

Nennspannung	115 / 230 V AC	12 - 48 V DC	24 - 48 V AC
Nennfrequenz	50 / 60 Hz		50 / 60 Hz
Funktionsbereich	95 - 265 V	10 - 60 V	18 - 53 V
Stromaufnahme @ DIN Ton	85 mA @ 230 V AC	355 mA @ 24 V DC	630 mA @ 24 V AC
Stromaufnahme (max)	95 mA @ 230 V AC	400 mA @ 24 V DC	700 mA @ 24 V AC
Zündschutzart	Ex ec / Ex tc		
Explosionsschutz	siehe Manual		
Kategorie (Einsatzgebiete)	3G (Zone 2), 3D (Zone 22)		
Prüfstelle	Pfannenberg PDG 03.0001 X		
Schallpegel @ DIN Ton	114 dB(A) @ 1m		
Max. Schallpegel	116 dB(A) @ 1m		
Lautstärkeregelung	-4 dB / -10 dB / -16 dB / -22 dB / -26 dB / -30 dB		
Alarmtöne	80 / 3 ext. wählbar		
Autom. Alarmausschaltung nach	60 s / 15 min / 45 min / keine		
Temperaturklasse T	bis zu IIC T4 @ Ta -40°C...+55 °C; weitere Details finden Sie im Zertifikat und dem Manual		
Betriebs- / Lagertemperatur	-40 °C ... +55 °C / -40 °C ... +70 °C		
Einschaltdauer	100 %		
Schutzart	IP66 / IP67 / NEMA 4/4x / IK09		
Material	Aluminium		
Klemmbereich der Kabelverschraub.	7 - 13 mm		
Anschlussklemmen	feindrätig 2.5 mm ² , eindrätig 4.0 mm ²		
Gewicht	2650 g	2680 g	2650 g

OPTIONEN

DNV


Zulassung

**MED
MER**

**sound
+ light**

Kombi-
gerät

ABMESSUNGEN



ARTIKEL NR.	PRO 10 3G/3D		
VERSION	115 / 230 V AC	12 - 48 V DC	24 - 48 V AC
3G/3D	23150640007	23150630007	23150420007
3G/3D DNV/MED/MER	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Artikelnummern weiterer Spannungen und Versionen auf Anfrage.

TONARTENTABELLE							
NR.	BESCHREIBUNG			NR.	BESCHREIBUNG		
1	kein Ton			57	Dauerton, UK BS5839-1	950 Hz	
2	Sägezahn, DIN-Ton 33404-3 Deutschland (Notsignal), PFEER PTAP	1200 Hz		59	Dauerton	880 Hz	
9	Ansteigender Ton, Feuersalarm, UK BS5839-1	970 Hz		60	Dauerton	825 Hz	
11	Unterbrochener Ton (schnell)	800 Hz		61	Dauerton	800 Hz	
13	Unterbrochener Ton	970 Hz		63	Dauerton	725 Hz	
15	Ansteigender Ton, Evakuierungsalarm Niederlande NEN 2575	800 Hz		65	Dauerton, Schweden SS031711 (Entwarnungssignal)	660 Hz	
16	Ansteigender Ton, Evakuierungsalarm Australien AS2220	1200 Hz		66	Dauerton	554 Hz	
18	Ansteigender Ton, NFPA	500 Hz		67	Dauerton, Deutschland KTA3901 (Entwarnungssignal)	500 Hz	
22	Pulsierender Ton, Alarmton Australien AS1670, ISO8201	1200 Hz		68	Dauerton	470 Hz	
23	Sirene	775 Hz		69	Dauerton	440 Hz	
24	Sirene	422 Hz		71	Dauerton	340 Hz	
25	Sirene	1200 Hz		77	Unterbrochener Ton	2200 Hz	
26	Sirene, Industriearm Deutschland	500 Hz		82	Unterbrochener Ton, PFEER (Generalalarm), UK BS5839-1 (Back-up Alarm)	1000 Hz	
27	Wobbelton	2400 Hz		83	Unterbrochener Ton, PFEER (Generalalarm)	1000 Hz	
29	Wobbelton (schnell)	1200 Hz		88	Unterbrochener Ton	950 Hz	
30	Wobbelton	800 Hz		90	Unterbrochener Ton	825 Hz	
31	Wobbelton, Frankreich NFC48-265	300 Hz		91	Unterbrochener Ton	800 Hz	
33	Wobbelton (mittel), UK BS5839-1	1000 Hz		92	Unterbrochener Ton	800 Hz	
34	Wobbelton (schnell)	2900 Hz		93	Unterbrochener Ton (schnell), Horn	800 Hz	
35	Wobbelton (schnell), UK BS5839-1	2400 Hz		97	Unterbrochener Ton	725 Hz	
36	Wobbelton	2900 Hz		98	Unterbrochener Ton, Schweden SS031711 (Notsignal)	700 Hz	
43	Wobbelton	1600 Hz		100	Unterbrochener Ton, Industriearm Deutschland	680 Hz	
44	Wobbelton, IMO 3d, Deutschland KTA3901 Evakuierungsalarm	1400 Hz		101	Unterbrochener Ton, Schweden SS031711 (wichtige Nachricht (Voralarm))	660 Hz	
45	Wobbelton	1000 Hz		102	Unterbrochener Ton, Schweden SS031711 (lokale Warnung)	660 Hz	
46	Wobbelton, Generalalarm Finnland	800 Hz		103	Unterbrochener Ton, Schweden SS031711 (Fliegeralarm)	660 Hz	
52	Dauerton	1500 Hz		104	Unterbrochener Ton, Schweden SS031711 (Notsignal)	660 Hz	
53	Dauerton	1200 Hz		107	Unterbrochener Ton, Deutschland KTA3901 (Evakuierungsalarm)	500 Hz	
54	Dauerton, Finnland (Entwarnungssignal)	500 Hz		109	Unterbrochener Ton, Australien AS2220, AS1610, AS1670	420 Hz	
55	Dauerton, PFEER Gasalarm	2400 Hz		110	Unterbrochener Ton, (schnell variabel), Glocke	1450 Hz	
56	Dauerton	2000 Hz		111	Unterbrochener Ton, ISO8201 (Notsignal für Räumung), USA (Evakuierungsalarm)	470 Hz	
		1500 Hz		112	Unterbrochener Ton, ISO8201 (Notsignal für Räumung)	950 Hz	
		1200 Hz		113	Unterbrochener Ton, ISO8201 (Notsignal für Räumung), Hochtonsummer	2850 Hz	
		1000 Hz					



TONARTENTABELLE

NR.	BESCHREIBUNG		NR.	BESCHREIBUNG	
115	Unterbrochener Ton, IMO (Telefonruf)	950 Hz	131	Wechselton, UK BS5839-1 (Feueralarm, Bahnübergang)	1000 Hz
116	Unterbrochener Ton, IMO (Schiff verlassen)	950 Hz	135	Wechselton, UK BS5839-1 (Feueralarm, erhöhte Dringlichkeit – Bahnübergang)	1000 Hz
117	Unterbrochener Ton, IMO SOLAS III/50 + SOLAS III/6.4 (Generalalarm)	825 Hz	142	Wechselton	900 Hz
122	Wechselton	2900 Hz	143	Wechselton, Industriearm Deutschland	660 Hz
123	Wechselton	2900 Hz	144	Wechselton	650 Hz
124	Wechselton, Singapur	2900 Hz	146	Wechselton, Frankreich NFS 32-001 (Feueralarm)	554 Hz
125	Wechselton	1400 Hz	147	Wechselton, Schweden SS031711	554 Hz
128	Wechselton	1025 Hz	148	Wechselton, Schweden SS031711	554 Hz
130	Wechselton, UK BS5839-1 (Feueralarm)	1000 Hz	152	Wechselton (2-Ton-Glocke)	800 Hz
		800 Hz			650 Hz

NORMENKONFORMITÄT

Die akustischen Parameter stehen in Übereinstimmung mit der europäischen Norm DIN EN ISO 7731;
“Ergonomie – Gefahrensignale für öffentliche Bereiche und Arbeitsstätten – Akustische Gefahrensignale”.

Die Forderung nach einem akustischen Gefahrensignal findet sich in den harmonisierten Normen:

EN 60204-1 Elektrische Ausrüstung von Maschinen
 EN 60825-1 Strahlensicherheit von Lasereinrichtungen identisch mit IEC 825 und DIN-VDE 0837