

## DSUB SV FE SSDP ANG73-254 37P PL2GCM3



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer      | 09 66 452 6611                                                                |
| Beschreibung       | DSUB SV FE SSDP ANG73-254 37P<br>PL2GCM3                                      |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://harting.com/09664526611">https://harting.com/09664526611</a> |

### Bezeichnung

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Kategorie           | Steckverbinder        |
| Baureihe            | D-Sub                 |
| Bezeichnung         | Standard              |
| Komponente          | Steckverbinder        |
| Kontaktbeschreibung | gestanzt<br>gewinkelt |

### Ausführung

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Anschlussart             | Wellenlötanschluss          |
| Geschlecht               | Buchse                      |
| Baugröße                 | D-Sub 4                     |
| Art der Verbindung       | Motherboard to daughtercard |
| Kontaktanzahl            | 37                          |
| weitere Kontakte         | mit Massekontakt            |
| Länge der Pins           | 2,9 mm                      |
| Leiterplattenbefestigung | mit Rastclips               |
| Verriegelungsart         | Flansch mit Gewinde M3      |

### Technische Kennwerte

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Reihenabstand           | 2,54 mm |
| Raster, anschlussseitig | 2,76 mm |
| Bemessungsstrom         | 6,5 A   |
| Luftstrecke             | ≥1 mm   |



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Technische Kennwerte

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Kriechstrecke                 | ≥1 mm                    |
| Isolationswiderstand          | >10 <sup>10</sup> Ω      |
| Durchgangswiderstand          | ≤10 mΩ                   |
| Anzugsdrehmoment              | ≤0,6 Nm Schraubbolzen    |
| Grenztemperatur               | -55 ... +125 °C          |
| Steckkraft                    | ≤123 N                   |
| Ziehkraft                     | ≥11 N                    |
|                               | ≤82 N                    |
| Anforderungsstufe             | 2<br>nach CECC 75301-802 |
| Steckzyklen                   | ≥250                     |
| Prüfspannung U <sub>eff</sub> | 1 kV                     |
| Isolierstoffgruppe            | IIIa (175 ≤ CTI < 400)   |
| Leiterplattenstärke           | ≥1,6 mm                  |
| Einbauhöhe                    | 7,3 mm                   |
| Hot plugging                  | nein                     |

## Materialeigenschaften

|                                        |                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Werkstoff Einsatz                      | Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP) |
|                                        | Shell: Stahl, oberflächenveredelt                      |
| Farbe Einsatz                          | schwarz                                                |
| Werkstoff Kontakte                     | Kupferlegierung                                        |
| Kontaktoberfläche                      | Edelmetall über Ni                                     |
| Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0                                                    |
| RoHS                                   | konform                                                |
| ELV Status                             | konform                                                |
| China RoHS                             | e                                                      |
| REACH Annex XVII Stoffe                | nicht enthalten                                        |
| REACH ANNEX XIV Stoffe                 | nicht enthalten                                        |
| REACH SVHC Stoffe                      | nicht enthalten                                        |
| California Proposition 65 Stoffe       | ja                                                     |
| California Proposition 65 Stoffe       | Nickel                                                 |
| Brandschutz in Schienenfahrzeugen      | EN 45545-2 (2020-08)                                   |
| Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen | R26                                                    |



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Normen und Zulassungen

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Normen   | DIN 41652             |
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079 |

## Kaufmännische Daten

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Packungsgröße               | 50                      |
| Nettogewicht                | 17,077 g                |
| Ursprungsland               | Rumänien                |
| europäische Zolltarifnummer | 85366990                |
| GTIN                        | 5713140085428           |
| eCl@ss                      | 27440214 D-Sub-Kupplung |
| ETIM                        | EC001136                |
| UNSPSC 24.0                 | 39121469                |