



## HF-L8

Art.Nr. 94445 EAN: 4007529944453

- Spannung: 230 V AC  $\pm 10\%$  50 / 60 Hz
- Abmessungen:  $\varnothing$  300 x 110 mm
- Leuchtmittel: max. 23 W mit Fassung E 27

### Bestelldaten

| Bezeichnung | Farbe | Art.No |
|-------------|-------|--------|
| HF-L8       | weiß  | 94445  |

## Technische Daten

|                                 |                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Spannung:                       | 230 V AC $\pm 10\%$<br>50 / 60 Hz                          |
| Abmessungen:                    | Ø 300 x 110 mm                                             |
| Leuchtmittel:                   | max. 23 W mit<br>Fassung E 27                              |
| Photobiologische<br>Sicherheit: | RG 0                                                       |
| Schutzart/-klasse:              | IP40 / Klasse I                                            |
| Stoßfestigkeitsgrad:            | 94445=IK02,<br>94450=IK06                                  |
| Umgebungstemperatur:            | -15 °C bis +30 °C                                          |
| Gehäuse:                        | <b>HF-L8:</b> Acrylglas<br><b>HF-L7:</b><br>Polycarbonat   |
| Farbe:                          | weiß                                                       |
| <b>(HF-) Radarmelder</b>        |                                                            |
| HF-Frequenz:                    | 5.8 GHz, < 10 mW                                           |
| Schaltleistung:                 | 1200 W, $\cos \varphi = 1$<br>600 VA, $\cos \varphi = 0.5$ |
| Erfassungsbereich:              | horizontal 360°<br>(Deckenmontage)<br>Ø 0.4 – 16 m         |
| Nachlaufzeit:                   | 15 s – 15 min                                              |
| Einschaltswelle:                | 2 – 2000 Lux                                               |

## Produktinformationen

Rundleuchte zur Wand- oder Deckenmontage mit integriertem (HF-) Radarmelder

(HF-) Radartechnik: 5,8 GHz - reagiert temperaturunabhängig auf kleinste Bewegungen

Extrem kurze Ansprechzeit

Reichweite, Einschaltswelle und Nachlaufzeit über Potentiometer einstellbar

Anschlussmöglichkeit weiterer Leuchten, die über den (HF-) Radarmelder mitgeschaltet werden können

Lieferung ohne Leuchtmittel

### Einsatzbeispiele:

Korridore, Flure, Treppenhäuser, Abstellräume, Keller, Toiletten



