

**Steckdosen**

SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel

**Artikelnummer** 0454600

**EAN** 4010337021490



Edelstahl

**Merkmale:**

**Hinweise:**

**Lieferumfang:**

**Zubehör:**

**Artikelklassifizierung gemäß ETIM 7.0**

|             |           |
|-------------|-----------|
| ETIM Klasse |           |
| EC000125    | Steckdose |

|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| ETIM Merkmale:                            |                             |
| Ausführung                                | SCHUKO                      |
| Schutzkontakt                             | Ja                          |
| Schutzleiterkontakt rund                  | Nein                        |
| Mit Signallampe                           | Nein                        |
| Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung   | Nein                        |
| Anzahl der Einheiten                      | 1                           |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise)     | 1                           |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar           | 0                           |
| Aufdruck/Kennzeichnung                    | sonstige                    |
| Anschlussart                              | Steckklemme                 |
| Mit Klappdeckel                           | Ja                          |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz             | Nein                        |
| Textfeld/Beschriftungsfläche              | Nein                        |
| Farbe                                     | Edelstahl                   |
| Farbe (benutzerdefiniert)                 | Edelstahl                   |
| Transparent                               | Nein                        |
| Abschließbar                              | Nein                        |
| Auswurfmechanismus                        | Nein                        |
| Isolierter Einbau                         | Nein                        |
| Mit Funktionsbeleuchtung                  | Nein                        |
| Mit Orientierungsbeleuchtung              | Nein                        |
| Überspannungsschutz                       | Nein                        |
| Fehlerstromschutz                         | Nein                        |
| Mit Feinsicherung                         | Nein                        |
| Sonderstromversorgung                     | ohne Sonderstromversorgung  |
| Montageart                                | Unterputz                   |
| Befestigungsart                           | Krallen-/Schraubbefestigung |
| Werkstoff                                 | Metall                      |
| Werkstoffgüte                             | Edelstahl                   |
| Halogenfrei                               | Nein                        |
| Oberfläche                                | sonstige                    |
| Antibakterielle Behandlung                | Nein                        |
| Mit Ein-/Ausschalter                      | Nein                        |
| Mit Durchschleiffunktion                  | Nein                        |
| Verdreher Zentraleinsatz                  | Nein                        |
| Nennstrom                                 | 16A                         |
| Nennspannung                              | 250V                        |
| Geeignet für Schutzart (IP)               | IP20                        |
| Für "erschwerende Bedingungen" (nach VDE) | Nein                        |

## Logistische Daten:

| Menge | Art        | Breite (m) | Höhe (m) | Länge (m) | Gewicht (kg) |
|-------|------------|------------|----------|-----------|--------------|
| 1     | CS         | 0,088      | 0,058    | 0,079     | 0,116        |
| 5     | 5er Stange | 0,088      | 0,058    | 0,395     | 0,58         |