

## Steckdosen

SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Shutter

Steckklemmen

**Artikelnummer** 045326

**EAN** 4010337453260



Farbe Alu

---

## Merkmale:

---

## Hinweise:

---

## Lieferumfang:

---

## Zubehör:

---

## Artikelklassifizierung gemäß ETIM 7.0

ETIM Klasse

EC000125

Steckdose

|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| ETIM Merkmale:                            |                             |
| Ausführung                                | SCHUKO                      |
| Schutzkontakt                             | Ja                          |
| Schutzleiterkontakt rund                  | Nein                        |
| Mit Signallampe                           | Nein                        |
| Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung   | Nein                        |
| Anzahl der Einheiten                      | 1                           |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise)     | 1                           |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar           | 0                           |
| Aufdruck/Kennzeichnung                    | ohne Aufdruck               |
| Anschlussart                              | Steckklemme                 |
| Mit Klappdeckel                           | Nein                        |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz             | Ja                          |
| Textfeld/Beschriftungsfläche              | Nein                        |
| Farbe                                     | Aluminium                   |
| Farbe (benutzerdefiniert)                 | F Alu                       |
| Transparent                               | Nein                        |
| Abschließbar                              | Nein                        |
| Auswurfmechanismus                        | Nein                        |
| Isolierter Einbau                         | Nein                        |
| Mit Funktionsbeleuchtung                  | Nein                        |
| Mit Orientierungsbeleuchtung              | Nein                        |
| Überspannungsschutz                       | Nein                        |
| Fehlerstromschutz                         | Nein                        |
| Mit Feinsicherung                         | Nein                        |
| Sonderstromversorgung                     | ohne Sonderstromversorgung  |
| Montageart                                | Unterputz                   |
| Befestigungsart                           | Krallen-/Schraubbefestigung |
| Werkstoff                                 | Kunststoff                  |
| Werkstoffgüte                             | Thermoplast                 |
| Halogenfrei                               | Ja                          |
| Oberfläche                                | sonstige                    |
| Antibakterielle Behandlung                | Nein                        |
| Mit Ein-/Ausschalter                      | Nein                        |
| Mit Durchschleiffunktion                  | Nein                        |
| Verdreher Zentraleinsatz                  | Nein                        |
| Nennstrom                                 | 16A                         |
| Nennspannung                              | 250V                        |
| Geeignet für Schutzart (IP)               | IP20                        |
| Für "erschwerende Bedingungen" (nach VDE) | Nein                        |

## Logistische Daten:

| Menge | Art      | Breite (m) | Höhe (m) | Länge (m) | Gewicht (kg) |
|-------|----------|------------|----------|-----------|--------------|
| 1     | CS       | 0,079      | 0,058    | 0,088     | 0,102        |
| 10    | Pack     | 0,158      | 0,076    | 0,258     | 0,891        |
| 100   | Umkarton | 0,261      | 0,33     | 0,393     | 9,28         |
| 2700  | Palette  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 250,56       |