


Recessed downlight, V4A, IP54, GU10
Artikel-Nr. 36004070



Recessed downlight, V4A, IP54, GU10, white, round. In a compact design, for installation in tool-less rapid assembly systems. Including bracket with GU10 socket for standard-compliant strain relief. Lamp holder: GU10, Mounting method: Recessed mounting, Place of installation: Ceiling-mounted, Material:, Degree of protection: according to DIN EN 60529 IP54*, Protection class: (EN 61140) II, Voltage: 230V AC 50Hz, Power: 35W, Amount of light sources / fittings: 1.0 Qty, Adjustability: Not adjustable, control: Other.

Artikel-Nr.	36004070		
Stand:	19.07.2021 10:35		
Colour	White		
Amount of light sources / fittings	1 Qty		
control	Other		
Outer diameter	82 mm		
Built-in diameter	68 mm		
Installation depth	125 mm		
Material	Edelstahl V4A / Glas		
Lamp holder	GU10		
Power	max. 35 W		
Voltage	230V AC 50Hz		
Lamp	for LED-retrofill lamp		
Circuit type	Parallel conduction		
Degree of protection	IP54*		
Protection class	II		
Voltage type	AC		
Circlip	Without circlip		
Adjustability	Not adjustable		

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.