


QualityFlex Special Applications COB-Vision, 10 W / m, IP00
Artikel-Nr. 15317027



QualityFlex Special Applications COB-Vision, 10 W / m, IP00, white, 2.700K, CRI > 90. LED flex lighting Länge: 5000.0 mm
Lampenleistung je Meter: 10.0 W/m, Lichtstrom je Meter: 950.0 lm/m, Schutzart raumseitig: IP00, Schutzklasse: III, Spannung: 24V DC, Abstrahlwinkel: 120.0 °, 480 LEDs pro Meter. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 50 mm eingekürzt werden. Die maximale Systemlänge von 5.000mm darf mit einer Einspeisung nicht überschritten werden. This luminaire contains incorporated and non-exchangeable LED light sources

Artikel-Nr.	15317027		
Stand:	06.12.2021 18:43		
Colour temperature	2700 K	Length of individual sections	50 mm
Light colour	White	Degree of protection	IP00
Luminous flux per meter	950 lm/m	Protection class	III
Power	50 W	McAdam-Step	McAdam-Step 3
McAdam-Step	McAdam-Step 3	Number of lamps per meter	480 Qty
Lamp power per meter	10 W/m	Voltage	24V
Beam angle	120 °	Voltage type	DC
Length	5,000 mm	Ambient temperature	-10 °C bis +40 °C
Width	10 mm	Control	Dimming depending on driver
Aufbauhöhe	2 mm	Maximum module length	5,000 mm

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.