

# MK4-Vorschaltgeräte für SON/CDO/CDM/HPI

## BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz


Die imprägnierten elektromagnetischen Kupfer/Eisen-Vorschaltgeräte HID-Basic BSN/BMH MK4 sind für die Verwendung mit einem externen semi-parallelen Zündgerät für CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- und SON-Lampen konzipiert. Mit ihrer extrem langen Produktlebensdauer sind sie eine zuverlässige Lösung für den Außenbereich.

### Produkt Daten

| Betrieb und Elektrik      |                              | Gesamtbezeichnung des Produkts  |                              |
|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Eingangsspannung          | 230 V                        | Gesamt-Produktcode              | BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz |
| Netzfrequenz              | 50 Hz                        | Bestellcode                     | 871869674082800              |
| Eingangsfrequenz          | 50 Hz                        | Material-Nr. (12NC)             | 74082800                     |
| Verdrahtung               |                              | Anzahl pro Verpackung           | 1                            |
| Anschlusstyp              | Schraubanschluss             | EAN/UPC – Produkt/Kiste         | 8718696740828                |
| Genehmigung und Anwendung |                              | Zähler – Pakete pro Außenkarton | 6                            |
| Zeichen & Zertifikate     | CE Zeichen ENEC Zertifikat   | EAN Umverpackung                | 8718696740835                |
| Produktdaten              |                              |                                 |                              |
| Bestell-Produktname       | BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz |                                 |                              |

# MK4-Vorschaltgeräte für SON/CDO/CDM/HPI

## Abmessungsskizzen



| Product                      | A1     | A2    | B1    | C1    | D1     |
|------------------------------|--------|-------|-------|-------|--------|
| BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz | 118 mm | 94 mm | 61 mm | 52 mm | 6,2 mm |

