

LED-Wandanbau-Spiegelleuchte, IP44
Artikel-Nr. 58323003



LED-Wandanbau-Spiegelleuchte, IP44, quadratisch. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. LED-Spiegelleuchte mit beidseitiger Randbeleuchtung.

. Montageart: Anbaumontage, Montageort: Wandmontage, Material: Kristallspiegelglas / Aluminium, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP44, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 34W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 2.0 Stk, Lichtstrom: 3.576lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar.

Artikel-Nr.	58323003
Stand:	07.12.2021 11:38

Farbtemperatur	3000 K
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	2 Stk
Material	Kristallspiegelglas / Aluminium
Farbwiedergabe	CRI > 90
Leistung	2 x 17 W
Maße	H 800 x B 800 x T 30 mm
Leuchtmittel	LED

Ansteuerung	schaltbar
Spannung	230V AC 50Hz
Lichtstrom	3.576 lm
Schaltungsart	Parallelschaltung
Schutzart raumseitig	IP44
Schutzklasse	I
Spannungsart	AC