


LED wall surface mounted luminaire, IP54
Artikel-Nr. 60110103



LED wall surface mounted luminaire, IP54, graphite, rectangular. Surface mounting, Wall-mounted. Direct and indirect light emission. Wall surface-mounted lamp with screw-less slide-over outer housing. Two flaps on the upper and lower side for variable adjustment of the light emission of the respective light cone. Beam angle 2 x max. 100°. Mounting method: Surface mounting, Place of installation: Wall-mounted, Material: Aluminium / Glass, Degree of protection: according to DIN EN 60529 IP54, Protection class: (EN 61140) I, Voltage: 230V AC 50Hz, Power: 3W, Amount of light sources / fittings: 2.0 Qty, Luminous flux: 150lm, Colour temperature: 3.000 K, Beam angle: 100°, With control gear: Yes, Control: on/off.

Artikel-Nr.	60110103
Stand:	25.10.2021 18:44

Colour	Graphite
Beam angle	100 °
Amount of light sources / fittings	2 Qty
Material	Aluminium / Glass
Power	2 x 3 W
Lamp	LED
scope of delivery	Incl. converter for connection to the 230-V mains voltage
Colour rendering	CRI > 80
Control	on/off

Voltage	230V AC 50Hz
Circuit type	Parallel conduction
Degree of protection	IP54
Protection class	I
Voltage type	AC
Length	180 mm
Width	66 mm
Aufbauhöhe	150 mm
Dimensions	L x B x H: 180 x 66 x 150 mm

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.