



FLAT-E LED 625 DALI MP 4000K 3400lm 34W | Artikelnummer 88090190



PMMA  
650°C

HB



Superflache LED Einlege- oder Abhängeleuchte (Abhängung bitte separat bestellen), dimmbar. Gehäuse Stahlblech, Höhe 14 mm (zzgl. Betriebsgerät), weiß. Mikroprismatische Abdeckung. Schutzart IP 40 raumseitig, IP 20 deckenseitig. Besonders geeignet für den Einbau in Kassettendecken und daher bevorzugter Einsatzbereich in Büro- und Geschäftsräumen. Blendungsbewertung für Bildschirm- und Büroarbeitsplätze: UGR 19. Integrierte LED Leuchtmittel sind in der Leuchte nicht austauschbar.

#### Montageart und Anwendungsbereich

Einlegen in Decke  
Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen  
• Grundbeleuchtung

#### Technische Daten

Artikelnummer	88090190
GTIN (EAN)	4053995083578
Bestellbezeichnung	Flat-E LED MP M625 DALI
Betriebsgerät	LED-Konverter, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Lichtquelle	LED, nicht austauschbar
Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G)	Modul 1: D
Anzahl Leuchtmittel	1
Dimmbarkeit	DALI
Netzspannung	230V/50Hz
Spannungsart	AC
Anschlussleistung max.	34 W
Lichtausbeute max. Bestromung	100 lm/W
Leuchtenlichtstrom max.	3400 lm
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	Ra > 80
Farbtoleranz (MacAdam)	3
Nennlebensdauer	70000 h
Lebensdauerbewertung	L80/B10
Lichtoptik	Polymethylmethacrylat (PMMA) präzise abgeschnitten
Lichtverteilung	Extensiv
Abstrahlwinkel	100°
Blendungsbewertung UGR - max 4H-8H	19

FLAT-E LED 625 DALI MP 4000K 3400lm 34W | Artikelnummer 88090190

**Technische Daten**

Anzahl Leuchten an Sicherungsauto-  
mat B16 40 Stück

Gehäuse Gehäuse aus Stahlblech weiss

Betriebs-Umgebungstemperatur -  
min. 10 °C

Betriebs-Umgebungstemperatur -  
max. 40 °C

**Prüfungen**

Schutzklasse SK II

Schutzart IP40

Brennbarkeit (UL94) HB

Glühdrahtfestigkeit PMMA 650°C

CE-Konform Ja

**Maße und Gewichte**

Länge (L) 621 mm

Breite (B) 621 mm

Höhe (H) 14 mm

Bruttogewicht (incl. Verpackung) 4,9 Kg

Nettогewicht 4,2 Kg

Inhalts- / Verpackungsmenge 1 Stück

Paletteneinheit 50 Stück

FLAT-E LED 625 DALI MP 4000K 3400lm 34W | Artikelnummer 88090190

## Zubehör (Optional)



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
35975320	modul four el ABR 625

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
35975300	modul four el EBR 625

Die genannten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten.



**FLUOLITE Licht & Leuchten**  
Prinz-Eugen-Straße 21 | 88069 Tettnang  
Tel. +49 7542 517 51 | Fax +49 7542 517 49  
info@fluolite.de | [www.fluolite.de](http://www.fluolite.de)