



## Profilleuchte mit Zugpendelabhängung

<b>Artikel-Nr.</b>	150714-06
<b>EAN:</b>	4260556625782
<b>Modell:</b>	PROFILED Zugpendel

<b>Bestell-Nr.:</b>	150714-06
<b>Modell:</b>	PROFILED Zugpendel
<b>Bauform:</b>	Profilleuchte mit Zugpendelabhängung
<b>Leuchtmittel:</b>	SMD LED
<b>Gesamtleistung inkl Treiber:</b>	~27 W
<b>Lampenleistung:</b>	~23 W
<b>Lampenlichtstrom:</b>	3674 lm
<b>Lampenlichtausbeute:</b>	~155 lm/W
<b>Lichtverteilung:</b>	direkt
<b>Lichtfarbe:</b>	Tageslichtweiß (5200 - 5700K)
<b>Anschlusswert Leuchte:</b>	90-305V AC ± 10%, 50-60 Hz
<b>Betriebsgerät:</b>	integriert
<b>Anschluss Leuchte:</b>	1 Paar Zugpendel, 1x 90-305V Deckenübergabepunkt, offene Kabelenden
<b>Schutzart:</b>	IP40
<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Entblendung:</b>	Mikroprismen
<b>Abstrahlwinkel:</b>	100°
<b>Betriebstemperatur:</b>	-10 °C -> +45 °C
<b>Farbwiedergabe (Ra):</b>	>85
<b>Lampenlebensdauer:</b>	> 60.000 h (L80/B10)
<b>Material Gehäuse:</b>	Aluminium
<b>Material Abdeckung:</b>	Kunststoff
<b>Höhe [B] x Breite [C]:</b>	65 mm x 45 mm
<b>Länge [A]:</b>	1000 mm
<b>Zugpendel Auszugsbereich:</b>	~900 mm - 1800 mm
<b>Gewicht:</b>	3000 g
<b>Bruttogewicht:</b>	3650 g
<b>Risikogruppe (DIN EN 62471):</b>	freie Gruppe
<b>Kennzeichnungen:</b>	CE, UKCA
<b>Dimmbar:</b>	ja, Taster seitlich
<b>Befestigungszubehör:</b>	optional
<b>Gefertigt in:</b>	Deutschland

