



Profilleuchte mit T-Nut rückseitig

Artikel-Nr.	150714-02
EAN:	4260556623832
Modell:	PROFILED DC

Bestell-Nr.:	150714-02
Modell:	PROFILED DC
Bauform:	Profilleuchte mit T-Nut rückseitig
Leuchtmittel:	SMD LED
Lampenleistung:	~23 W
Lampenlichtstrom:	3674 lm
Lampenlichtausbeute:	~155 lm/W
Lichtverteilung:	direkt
Lichtfarbe:	5600K 3-step MacAdam
Anschlusswert Leuchte:	24V DC $\pm$ 10%
Anschluss Leuchte:	M12 A-kodiert
Schutzart:	IP40
Schutzklasse:	III
Entblendung:	Mikroprismen
Abstrahlwinkel:	100°
Betriebstemperatur:	-10 °C -> +60 °C
Farbwiedergabe (Ra):	>85
Lampenlebensdauer:	> 100.000h (L80/B10)
Material Gehäuse:	Aluminium
Material Abdeckung:	Kunststoff
Höhe [B] x Breite [C]:	65 mm x 45 mm
Länge [A]:	1000 mm
Gewicht:	1875 g
Bruttogewicht:	2520 g
Risikogruppe (DIN EN 62471):	freie Gruppe
Kennzeichnungen:	CE, UKCA
Dimmbar:	Dimmer intern
Befestigungszubehör:	optional
Gefertigt in:	Deutschland
Besonderheit:	mit Dimmer, universell als Werkbankleuchte, Systemleuchte

