

Finden Sie das richtige Etikett für die geplante Anwendung


- ▶ Klebstoff in Industriequalität trägt dazu bei, dass die Etiketten auf einer Vielfalt von Oberflächen haften
- ▶ Das wasserfeste Design für Innen- und Außenanwendungen hält UV-Licht, Wärme, Feuchtigkeit, Haushaltsreinigern und Frost stand
- ▶ Kratz- und reißfestes Material, damit der Text lesbar bleibt
- ▶ Temperaturbereich: -40 °C bis 80 °C

12 mm

19 mm



Bestände und Inventar



Allgemeine Kennzeichnung



Pausen- und Lagerräume



Außenbereiche

FARBE	12 mm	19 mm
D1-HOCHLEISTUNG-SCHRIFTBÄNDER (3 m)	Glatte Oberfläche Strukturierte Oberfläche Kabel/Draht UV-beständig Wasserabweisend Ölbeständig Chemikalienfest Temperaturbereich: -40 °C bis 80 °C	Glatte Oberfläche Strukturierte Oberfläche Kabel/Draht UV-beständig Wasserabweisend Ölbeständig Chemikalienfest Temperaturbereich: -40 °C bis 80 °C
ABC	1978366	-
ABC	1978365	-
ABC	1978367	-
D1-HOCHLEISTUNG-SCHRIFTBÄNDER (5,5 m)	Glatte Oberfläche Strukturierte Oberfläche Kabel/Draht UV-beständig Wasserabweisend Ölbeständig Chemikalienfest Temperaturbereich: -40 °C bis 80 °C	Glatte Oberfläche Strukturierte Oberfläche Kabel/Draht UV-beständig Wasserabweisend Ölbeständig Chemikalienfest Temperaturbereich: -40 °C bis 80 °C
ABC	1978364	-
PERMANENT HAFTENDE D1-SCHRIFTBÄNDER AUS POLYESTER (5,5 m)	Glatte Oberfläche Strukturierte Oberfläche UV-beständig Wasserabweisend Ölbeständig Chemikalienfest Temperaturbereich: -40 °C bis 80 °C	Glatte Oberfläche Strukturierte Oberfläche UV-beständig Wasserabweisend Ölbeständig Chemikalienfest Temperaturbereich: -40 °C bis 80 °C
ABC	S0718060	S0718050
FLEXIBLE D1-SCHRIFTBÄNDER AUS NYLON (3,5 m)	Unebene Oberfläche Kabel/Draht UV-beständig Temperaturbereich: -40 °C bis 60 °C	Unebene Oberfläche Kabel/Draht UV-beständig Temperaturbereich: -40 °C bis 60 °C
ABC	S0718040	S0718070

Anwendungen						
Ablage	Regale	Lagerbestand	Outdoor-Freizeit	Pausen-/Lagerraum	Werkstatt	Verdrahtung und Kabel
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Externe Schriftbandkassette aus 100 % recyceltem Material



Die hochwertigen DYMO® Etiketten werden in Belgien hergestellt



REACH-konform



RoHS-konform