


# DATENBLATT

## A 5068 T Flat RQ chrom-matt 9W 940 48° dim C

LED Downlight A 5068 T Flat quadratisch, CSP LED, schwenkbar



|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 1856807113    |
| GTIN          | 4044538065878 |

### LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|  |             |
|--|-------------|
| Farbtemperatur                                 | 4000 K      |
| Lichtfarbe                                     | neutralweiß |
| LED Effizienz                                  | 89 lm/W     |
| LED Effizienz [System]                         | 73 lm/W     |
| Gesamtlichtstrom                               | 800 lm      |
| Ausstrahlwinkel                                | 48 °        |
| Farbabstand (MacAdam)                          | 3 SDCM      |
| Farbwiedergabeindex Ra                         | 90          |
| Farbwiedergabeindex R9                         | 62          |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein        |
| Spitzen-Lichtstärke                            | 1550 cd     |
| Lichtverteiler                                 | Reflektor   |
| L80B10 - Lebensdauer bei 25 °C                 | 50000 h     |
| L70B50 - Lebensdauer bei 25°C                  | 50000 h     |
| Farbe steuerbar (RGB)                          | nein        |
| Farbtemperatur einstellbar                     | nein        |
| Lichtverteilung                                | symmetrisch |
| Lichtaustritt                                  | direkt      |



Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar. Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten. nobile AG – Orber Straße 16 - 60386 Frankfurt/M. Germany – www.nobile.de

nobile Product Data Sheet v1.2.1/19.11.2021 (Text fehlt)

Stand  
21.05.2025  
19:06:11

Seite 1 von 4

### LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Leuchtmittel                     | CSP LED               |
| Lichtkegel                       | breitstrahlend 41-80° |
| Geeignet für Leuchtmittellanzahl | 1                     |

### ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

|  |   |
|--|---|
| Art des Betriebsgerätes                | LED Betriebsgerät   |
| Lampenleistung                         | 9 W   |
| Max. Systemleistung                    | 11 W  |
| Nennstrom der Leuchte                  | 27 mA   |
| Nennspannung des Betriebsgerätes [AC]  | 220 - 240 V   |
| Fassung                                | ohne  |
| Anschlussart                           | Anschlussbox mit Durchgangsverdrahtung (L, N, PE); Steckklemmen |
| Austauschbares Betriebsgerät           | ja  |
| Dimmbar                                | ja  |
| Art der Dimmung                        | Phasenabschnitt   |
| Durchgangsverdrahtung möglich          | ja  |
| Nennstrom max.                         | 350 mA  |
| Elektrischer Anschluss mit Stecksystem | ja  |

### SICHERHEITSEIGENSCHAFTEN

|   |   |
|---|---|
| CE-Kennzeichnung                            | ja  |
| RoHS  | ja  |
| Schutzklasse                                | II  |
| Schutzart                                   | IP40  |
| Schlagfestigkeit                            | IK00  |
| Wärmedämmung-Zeichen                        | ja  |
| Installation, elektrotechnisches Fachwissen | ja  |
| Nur für Innenbereich                        | ja  |
| Geeignet für Möbeleinbau                    | ja  |
| Einbauhinweis [entflammbar Materialien]     | Einbauleuchte nur für die Zwischendecke; geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbar Materialien |



### SICHERHEITSEIGENSCHAFTEN

|  |   |
|--|---|
| Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach" | ja  |
| Hinweis  | beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich  | nein  |

### TEMPERATUREIGENSCHAFTEN

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Umgebungstemperatur [Ta] | 0 - 25 °C |
|--------------------------|-----------|

### MAßE UND GEWICHT

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Länge                          | 80 mm |
| Breite                         | 80 mm |
| Höhe                           | 36 mm |
| Gewicht                        | 295 g |
| Deckenausschnitt [Durchmesser] | 68 mm |
| Einbautiefe                    | 40 mm |

### MATERIAL UND FARBE

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Werkstoff des Gehäuses    | Aluminiumdruckguss |
| Reflektorfarbe            | silber             |
| Werkstoff der Abdeckung   | Glas               |
| Kühlkörper                | ja                 |
| Werkstoff des Kühlkörpers | Aluminium          |
| Werkstoff des Reflektors  | Glas               |
| Frontglas                 | ja                 |
| Farbe                     | chrom-matt         |
| Oberfläche                | galvanisiert       |

### SONSTIGE EIGENSCHAFTEN

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Montageart                        | Einbau |
| Geeignet für Allgemeinbeleuchtung | ja     |
| Geeignet für Wandeinbau           | nein   |
| Geeignet für Wandmontage          | nein   |
| Bedienung über Bluetooth          | nein   |
| Kompatibel mit Apple HomeKit      | nein   |
| Kompatibel mit Google Assistant   | nein   |
| Kompatibel mit Amazon Alexa       | nein   |



# DATENBLATT

## A 5068 T Flat RQ chrom-matt 9W 940 48° dim C

LED Downlight A 5068 T Flat quadratisch, CSP LED, schwenkbar



### SONSTIGE EIGENSCHAFTEN

|  |   |
|--|---|
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                      | nein  |
| Schwenkbar   | 20 °  |
| Entsorgung   | kommunaler Wertstoffhof bzw. regionale Bestimmungen |
| Reflektor  | hochglänzend  |
| Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör | nein  |
| Verstellbarkeit                                    | schwenkbar  |
| Schwenkbare Ausführung                             | ja  |

### LIEFERUMFANG

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Mit Leuchtmittel        | ja |
| Betriebsgerät inklusive | ja |



Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar. Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten. nobile AG – Orber Straße 16 - 60386 Frankfurt/M. Germany – [www.nobile.de](http://www.nobile.de)

nobile Product Data Sheet v1.2.1/19.11.2021 (Text fehlt)

Stand  
21.05.2025  
19:06:11

Seite 4 von 4