DATENBLATT

Silikon zum Ausgießen von Flexible LED

Silikon zum Ausgießen von Flexible LED SMD

Artikelnummer	5011510698
GTIN	4044538048703

SICHERHEITSEIGENSCHAFTEN

RoHS	ja
Flammpunkt	198 °C
Reißfestigkeit	1,2 MPa
Temperaturbereich	-55 - 200 °C

MAßE UND GEWICHT

Gewicht	380 g

MATERIAL UND FARBE

Werkstoff	Silikon Elastomere
Farbe	transparent

SONSTIGE EIGENSCHAFTEN

Art des Zubehörs/Ersatzteils	Silikon
Entsorgung	kann unter Vorschriften nur geeigneten Verbrennungsanlagen zugeführt werden
Verarbeitungszeit	10 min
Dichte	>1,04 g/cm³ bei 23° C
Ausdehnung	300 %

Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar. Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten. nobilé AG – Orber Straße 16 - 60386 Frankfurt/M. Germany – www.nobile.de