



Artikelnummer	5011510045
GTIN	4044538041476

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Leitungsquerschnitt	0,5 mm ²
Strombelastung max.	3 A

SICHERHEITSEIGENSCHAFTEN

CE-Kennzeichnung	ja
RoHS	ja
Schutzart	IP20
Nur für Innenbereich	ja

MAßE UND GEWICHT

Länge	20 mm
Breite	13 mm
Höhe	4,5 mm
Gewicht	10 g
Gewicht (Set)	15 g
Für Bänder bis zu einer Breite von	10 mm



Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar. Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten. nobile AG – Orber Straße 16 - 60386 Frankfurt/M. Germany – www.nobile.de

Stand
21.05.2025
19:20:18

DATENBLATT

Flexible LED Anschlußkabel 8/2 5-Set

Anschlusskabel



MATERIAL UND FARBE

Werkstoff	Kupfer/Kunststoff
-----------	-------------------

SONSTIGE EIGENSCHAFTEN

Art des Zubehörs/Ersatzteils	Anschlusskabel
------------------------------	----------------



Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar. Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten. nobile AG – Orber Straße 16 - 60386 Frankfurt/M. Germany – www.nobile.de

nobile Product Data Sheet v1.2.1/19.11.2021 (Text fehlt)

Stand
21.05.2025
19:20:18

Seite 2 von 2