

# Anbausteckdose mit Neigung - Flansch 68x62, Befestigung 47x47



## Artikelbeschreibung

BALS-Art.-Nr	12809
EAN	4024941128094
Produktgruppe	Anbausteckdose Quick-Connect geneigt
Stromstärke	16A
Polzahl	3p
Anordnung der Phasen	2P+PE
Lage des Schutzkontakte	6h
Spannung	200 - 250V~

**Artikelbeschreibung**


Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Klappdeckel blau RAL 5015, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035
Anschlusstechnik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	82mm
Geräte-Breite	71mm
Geräte-Tiefe	96mm
Flanschmaß vertikal in mm	68mm
Flanschmaß horizontal in mm	62mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	47mm
Bohrlochabstand horizontal in	47mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank

**sonstige technische Eigenschaften**

	Die Neigung beträgt 20°
--	-------------------------

**Logistikdaten**

Einzelgewicht	0.122 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941128094
Länge	96 mm
Breite	71 mm
Höhe	82 mm
Gewicht	0.123 kg
Volumen	558.912 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941962643
Länge	275 mm
Breite	175 mm
Höhe	137 mm
Gewicht	1.345 kg
Volumen	5'737.5 ccm



4 MB 113

Ampere Polzahl	16 3	16 5
a	68,0	75,0
b	62,0	75,0
c	47,0	60,0
d	47,0	60,0
e ø	5,5	5,5
f	8,0	5,5
h	46,0	46,0
i	57,0	60,0
k	56,0	70,0
l	51,0	63,0
α	20°	20°
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4