

## Anbausteckdose mit Neigung - Flansch 85x85, Befestigung 70x70




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	127661
EAN	4024941379557
Produktgruppe	Anbausteckdose INNOLINQ mit QUICK-CONNECT geneigt
Stromstärke	32A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	4h
Spannung	57/100 - 75/130V~


<b>Artikelbeschreibung</b>	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP54
Kennfarbe	gelb
Gerätefarbe	Klappdeckel gelb RAL 1012, Gehäuse grau RAL 7035
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit KONTEX-ULTRA Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	10,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	102mm
Geräte-Breite	85mm
Geräte-Tiefe	119mm
Flanschmaß vertikal in mm	85mm
Flanschmaß horizontal in mm	85mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	70mm
Bohrlochabstand horizontal in	70mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank

<b>sonstige technische Eigenschaften</b>	
	Die Neigung beträgt 20°

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0.222 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941379557
Länge	119 mm
Breite	85 mm
Höhe	102 mm
Gewicht	0.223 kg
Volumen	1'031.73 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941398916
Länge	258 mm
Breite	183 mm
Höhe	212 mm
Gewicht	2.372 kg
Volumen	10'009.368 ccm



Einbauöffnung



4MB504

Ampere Poles	16 3	16 5	32 3	32 4	32 5
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
Øe	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
h	43,0	43,0	53,0	53,0	54,0
i	49,0	54,0	58,0	58,0	60,0
Øl	57,0	70,0	76,0	76,0	78,0
m	-	5,5	6,0	6,0	13,0
x	85,0	95,0	99,0	99,0	108,0
y	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
z	92,0	97,0	111,0	111,0	114,0
α	20°	20°	20°	20°	20°

