

Anbausteckdose mit Neigung - Flansch 85x85, Befestigung 70x70




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	12368
EAN	4024941123686
Produktgruppe	Anbausteckdose geneigt
Stromstärke	32A
Polzahl	4p
Anordnung der Phasen	3P+PE
Lage des Schutzkontaktes	7h
Spannung	480 - 500V~

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	schwarz
Gerätefarbe	Klappdeckel schwarz RAL 9005, Gehäuse grau RAL 7035
Anschluss technik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	10,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	94mm
Geräte-Breite	85mm
Geräte-Tiefe	114mm
Flanschmaß vertikal in mm	85mm
Flanschmaß horizontal in mm	85mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	70mm
Bohrlochabstand horizontal in	70mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank

sonstige technische Eigenschaften	
	Die Neigung beträgt 20°

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0.212 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941123686
Länge	114 mm
Breite	85 mm
Höhe	94 mm
Gewicht	0.213 kg
Volumen	910.86 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941820608
Länge	245 mm
Breite	177 mm
Höhe	185 mm
Gewicht	2.253 kg
Volumen	7'140 ccm



Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5	
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	
f	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	
h	30,0	30,0	30,0	50,0	50,0	34,0	
i	48,0	50,0	54,0	63,0	63,0	60,0	
k	57,0	65,0	70,0	78,0	78,0	78,0	
l	57,0	65,0	70,0	78,0	78,0	78,0	
α	20°	20°	20°	20°	20°	20°	
Leiter mm ² min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	
Leiter mm ² max	4	4	4	10	10	10	