

Hauptmerkmale

| | |
|------------------------------|--|
| Baureihe | PanelSeT |
| Erweiterter Bereich | PanelSeT SF |
| Anwendung | Mehrzweck |
| Produkt- oder Komponententyp | Geeignetes Gehäuse |
| Gehäuse-Nennhöhe | 2200 mm |
| Gehäuse-Nennbreite | 600 mm |
| Gehäuse-Nenntiefe | 600 mm |
| Gehäusemontage | Bodenstehend |
| Geräteaufbau | 2 Führungsschienen 4 Montageplattenhalterung 1 Struktur 1 Tür 1 Schliesssystem mit Griff: Tür 1 Rückplatte 1 Dach 1 Montageplatte |

Zusatzmerkmale

| | |
|--------------------------------|---|
| Strukturtyp | Aus einem einzelnen Abschnitt gebildet In die Struktur eingebaute Paneele und Türen Perforierte Struktur mit einer Teilung von 25 mm Vertikale Stützen, an die sich obere und untere Rahmen anschließen |
| Türöffnungsseite | Reversibel (120 °) |
| Türtyp | Einfach Frontseite |
| Beschreibung der Montageplatte | Einfach |
| Typ der Durchführungsplatte | Ohne Durchführungsplatte |
| Schlosstyp | 4-Punkt-Verriegelung, Griff mit 5 mm Doppelstegeinsatz Vordertür |
| Anzahl der Türen | Frontseite: 1 Tür(en) |
| Zugänglichkeit für den Betrieb | Gehäuseseiten Rückseite Vorne |
| Abnehmbare Teile | Tür durch Schrauben Scharnier Montageplatte durch Schrauben Montageplattenhalterung Rückplatte durch Schrauben Dach durch Schrauben Montageplattenhalterung durch Schrauben Gleitschiene durch Schrauben |
| Material | Rahmen: galvanisierter Stahl Stützen: galvanisierter Stahl Tür: Stahlblech Paneele: Stahlblech Scharnier: Zamak Griff: Polyamid 6 mit 30 % Glasfaser |
| Oberflächenbeschaffenheit | Epoxid-Polyester-Pulver |
| Farbe | Gehäuse: grau (RAL 7035) Griff: schwarz (RAL 9005) |
| Produktgewicht | 185,785 kg |

Montage

| | |
|------------------|---------------------------|
| Normen | IEC 62208 |
| Schutzart (NEMA) | NEMA 3R/12 |
| Schutzart (IP) | IP55 entspricht IEC 60529 |
| Schutzart (IK) | IK10 entspricht IEC 62262 |

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|----------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 64,5 cm |
| VPE 1 Breite | 69,0 cm |
| VPE 1 Länge | 233,0 cm |
| VPE 1 Gewicht | 119,0 kg |

Nachhaltigkeit

| | |
|---------------------------------|--|
| REACH-Verordnung |  REACH-Deklaration |
| EU-RoHS-Richtlinie | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China |  RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen |  Ja |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------------|-----------|
| Gewährleistung | 18 months |
|----------------|-----------|