# **Technisches Datenblatt**

## Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne, FT

Artikelnummer: 1156012





Passend zu allen C-Profilschienen mit 16 - 17 mm Schlitzweite. Schelle, Schraube und Druckwanne aus tauchfeuerverzinktem Stahl.

Ausführung mit Anschweiß- und/oder Kontermutter für Einsatz unter erschwerten Bedingungen sowie für Rüttelsicherheit auf Anfrage!













Stahl



tauchfeuerverzinkt

#### Stammdaten

Artikelnummer	1156012
Тур	2056 M 16 FT
Bezeichnung 1	Bügelschelle
Bezeichnung 2	mit Metalldruckwanne
Hersteller	OBO
Dimension	12-16mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	100
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradleto-Gate	0,0724 kg COe / 1 Stück

## **Technisches Datenblatt**

# Bügelschelle, 1-fach Metalldruckwanne, FT





#### Abmessungen Maß A 23 mm Maß B 20 mm t Maß C 30 mm Maß G M6 Maß H 44 mm Maß L 32,5 mm Maß t 1,5 mm Maß x 3,5 mm SW 10

_			-	_	
To	hni	00	ha.	$\mathbf{n}$	ten
- 1 -		156	IIE.	υa	LEII

	and the control of th
Anzahl der Kabel/Rohre	1
für 1 Kabel H	44 mm
für 1 Kabel L	32,5
für Rohrdurchmesser max.	16 mm
für Rohrdurchmesser min.	16 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max.	17 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min.	16 mm
Halogenfrei	nein
Max. Anzugsdrehmoment	3 Nm
Mit Kunststoffwanne	nein
Mit Metallwanne	ja
Montageart	Profilschiene
Schlagfest	nein
Spannbereich D max.	16 mm
Spannbereich D min.	12 mm
Zusatz Oberfläche	feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff	Stahl
Mit Gegenwanne	nein
Werkstoff der Wanne	Stahl