



### HW Brandschutzdose Ø 74mm

Artikel-Nr.: 7500003  
Typ: BS118

#### Bewährter Schutz - Solide im Brandfall

- Mit Feuerwiderstandsklasse EI90
- BS117 zugelassen für Decken bis EI60
- Nachträglicher und gegenüberliegender Einbau möglich
- Bis zu 5 Dosen anreihbar

#### Abmessungen

Breite	76,8 mm
Fräslochdurchmesser	2 x Ø 74 mm
Innentiefe	52 mm
Länge	142 mm
Tiefe	55 - 55 mm

#### Umgebungsbedingungen

Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	90 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %
Umgebungstemperatur (24h)	150 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	200 °C
Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C

#### Werkstoff

Material Dose	SAFE 90
---------------	---------

### Eigenschaften

Anreihbar	-
Farbe	schwarz
Halogenfrei	ja
Montageart	Hohlwand
Plombierbar	nein
PVC-frei	ja
Schutzart (IP)	IP30
Schwermetallfrei	ja
Silikonfrei	ja
Witterungsbeständig	-

### Technische Merkmale

Bemessungsspannung	400 V
Geeignet für Plattenstärke	25-40 mm
Leitungseinführung	2
Max. Leiterquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Max. Leitungsdurchmesser	Ø 11,6 mm

### Zertifikate & Standards

CE	ja
Glühdrahtprüfung	960 °C
Normen	<ul style="list-style-type: none"><li>• DIN EN 60670-1 (VDE 0606-1)</li><li>• DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22)</li></ul>
REACH	nein
RoHS	ja
VDE	ja