HW Brandschutzdose Ø 74mm

Artikel-Nr.: 7500001
Typ: BS115

Bewährter Schutz - Solide im Brandfall

- Mit Feuerwiderstandsklasse EI90
- BS117 zugelassen für Decken bis EI60
- Nachträglicher und gegenüberliegender Einbau möglich
- Die Installationsdosen erfüllen die Schallschutzanforderungen
- Bis zu 5 Dosen anreihbar

Abmessungen

Durchmesser	74 mm
Fräslochdurchmesser	Ø 74 mm
Innentiefe	42 mm
Tiefe	45 - 45 mm

Umgebungsbedingungen

Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	90 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %
Umgebungstemperatur (24h)	150 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	200 °C
Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C

Werkstoff

Material Dose	SAFE 90

© f-tronic GmbH. Alle Rechte vorbehalten
www.f-tronic.de

Eigenschaften

Anreihbar	-
Farbe	schwarz
Halogenfrei	ja
Montageart	Hohlwand
Plombierbar	nein
PVC-frei	ja
Schutzart (IP)	IP30
Schwermetallfrei	ja
Silikonfrei	ja
Witterungsbeständig	-

Technische Merkmale

Bemessungsspannung	400 V
Geeignet für Plattenstärke	25-40 mm
Leitungseinführung	2
Max. Leiterquerschnitt	2,5 mm²
Max. Leitungsdurchmesser	Ø 14,4 mm

Zertifikate & Standards

CE	ja
Glühdrahtprüfung	960 °C
Normen	• DIN EN 60670-1(VDE 0606-1) • DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22)
REACH	nein
RoHS	ja
VDE	ja

© f-tronic GmbH. Alle Rechte vorbehalten
www.f-tronic.de