

8161/7-M63-4834-LT Art. Nr. 239209



- Zur sicheren Kabeleinführung im Ex e- und Ex i-Bereich
- Einsetzbar im Temperaturbereich von -60 ... +75 °C, Schutzart IP68
- Als Ex e- und Ex i-Ausführung erhältlich, Ex i-Ausführung durch blaue Hutmutter gekennzeichnet
- Klemmbereiche von 1 ... 48 mm Kabeldurchmesser
- Ausführungen mit Mehrfachdichteinsätzen

WebCode **8161B**



Die Kabel- und Leitungseinführungen der Reihen 8161/7 und 8161/8 von R. STAHL dienen zur sicheren Kabelzuführung in Ex e-Gehäuse. Sie eignen sich für Kabeldurchmesser von 1 ... 48 mm. Sie sind für Ex e- und Ex i-Stromkreise erhältlich, die Ex i-Ausführung ist durch eine blaue Hutmutter gekennzeichnet. In die Einführungen ist ein Verschlussstopfen für nicht benutzte Einführungen integrierbar.

### Technische Daten

#### Explosionsschutz

Einsatzbereich (Zonen)	1 2 21 22
IECEX Bescheinigung Gas	IECEX PTB 14.0011 X
IECEX Gasexplosionsschutz	Ex eb IIC Gb
IECEX Bescheinigung Staub	IECEX PTB 14.0011 X
IECEX Staubexplosionsschutz	Ex tb IIIC Db
ATEX Bescheinigung Gas	PTB 14 ATEX 1008 X
ATEX Gasexplosionsschutz	Ex II 2 G Ex eb IIC Gb
ATEX Bescheinigung Staub	PTB 14 ATEX 1008 X
ATEX Staubexplosionsschutz	Ex II 2 D Ex tb IIIC Db
EAC Bescheinigung	TS RU S-DE.AA71.B.00083
EAC Gasexplosionsschutz	Ex 1 Ex e II Gb X
EAC Staubexplosionsschutz	Ex tb IIIC Db X
Bescheinigungen	ATEX (PTB), Brasilien (ULB), EAC (LPE), IECEX (PTB), Korea (KGS)

#### Elektrische Daten

Ex-Ausführung	Ex e
---------------	------

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-60 °C ... +75 °C
Verwendung in Höhe	< 2000 m

#### Mechanische Daten


Schutzart (IP)	IP66
Schutzart Hinweis	IP68 bei 5 bar 30 min. (IP-Schutz nach IEC/EN 60529)
Dichtungsmaterial	SI Profildichtung
Material Dichtring	SI

8161/7-M63-4834-LT Art. Nr. 239209

### Mechanische Daten

Werkstoff	Polyamid
Werkstoff 2	glasfaserverstärkt
Silikonfrei	Nein
Selbstverlöschend	Ja
Flammwidrig	Ja
Halogenfrei	Ja
Oberflächenwiderstand	$\leq 10^{13} \Omega$
Klemmbereich	34 – 48 mm
Klemmbereich max.	48 mm
Klemmbereich min.	34 mm
Armierungsart	unarmierte Kabelarten
Abmessung L	64 ... 78 mm
Abmessung d1	75 mm
Abmessung d2	48,3 mm
Abmessung d4	53 mm
Eckmaß	75 mm
Schlüsselweite	68 mm
Gewindegröße	M63
Gewindelänge	15 mm
Gewindesteigung	1,5 mm
Schlagfestigkeit	4 J
Schlagfestigkeit	7 J
Farbe	schwarz
Losgröße	1
Gewicht	0,155 kg
Gewicht	0,34 lb

### Maßzeichnung (alle Maße in mm [Zoll]) – Änderungen vorbehalten



M = Gewindegröße  
 SW = Schlüsselweite  
 L1 = Gewindelänge  
 L = Abmessung L

### Kabel- und Leitungseinführungen ohne Knickschutz

Gewindegröße	Abmessung L	Abmessung L (mit langem Gewinde)	Gewindelänge	Gewindelänge (langes Gewinde)	Klemmbereich	Klemmbereich + Reduzierdichteinsatz	Abmessung d1	Abmessung d2	Abmessung d4
--------------	-------------	----------------------------------	--------------	-------------------------------	--------------	-------------------------------------	--------------	--------------	--------------

### 8161/7-M63-4834-LT Art. Nr. 239209

M12	16,00 mm	29 ... 34 mm	35 ... 40 mm	9,000 mm	15,000 mm	3.00 - 6.00 mm	1.00 - 6.00 mm	18 mm	7,3 mm	6,3 mm
M16	20,00 mm	31 ... 37 mm	37 ... 43 mm	9,000 mm	15,000 mm	5.00 - 9.00 mm	2.00 - 9.00 mm	22 mm	10,3 mm	9,3 mm
M20	24,00 mm	36 ... 43 mm	41 ... 48 mm	10,000 mm	15,000 mm	7.00 - 13.00 mm	4.00 - 13.00 mm	27 mm	13,3 mm	13,3 mm
M25	29,00 mm	38 ... 46 mm	43 ... 51 mm	10,000 mm	15,000 mm	10.00 - 17.00 mm	7.00 - 17.00 mm	32 mm	17,3 mm	17,3 mm
M32	36,00 mm	42 ... 50 mm	45 ... 53 mm	12,000 mm	15,000 mm	13.00 - 21.00 mm	9.00 - 21.00 mm	40 mm	21,3 mm	21,3 mm
M40	46,00 mm	52 ... 65 mm	58 ... 71 mm	12,000 mm	18,000 mm	17.00 - 28.00 mm	12.00 - 28.00 mm	51 mm	28,3 mm	30 mm
M50	55,00 mm	59 ... 72 mm	63 ... 76 mm	14,000 mm	18,000 mm	23.00 - 35.00 mm	16.00 - 35.00 mm	61 mm	35,3 mm	40 mm
M63	68,00 mm	64 ... 78 mm	67 ... 81 mm	15,000 mm	18,000 mm	34.00 - 48.00 mm	28.00 - 48.00 mm	75 mm	48,3 mm	53 mm

### Zubehör und Ersatzteile

#### Flachdichtung (Standard), EPDM (-40 ... +75°C)

##### Ersatzdichtungen für Kabel- und Leitungseinführungen

Art. Nr.

	Für Kabel- und Leitungseinführungen 8161/.-M63-48 Anschlussgewinde: M63	Losgröße: 100	222376
	Für Kabel- und Leitungseinführungen 8161/.-M63-48 Anschlussgewinde: M63	Losgröße: 50	222369

#### Gegenmutter, Messing vernickelt (-60 ... +75 °C)

##### Zum Befestigen der Leitungseinführungen in Durchgangsbohrungen

Art. Nr.

	Material: Messing vernickelt Gewindegröße: M63	Losgröße: 10	241565
--	---	--------------	--------

#### Reduzierdichteinsatz (Standard), EPDM (-40 ... +75 °C)

##### Für Kabel- und Leitungseinführungen

Art. Nr.

	Anschlussgewinde: M63 x 1,5 Klemmbereich: 28 – 38 mm	Losgröße: 50	239451
--	---	--------------	--------

#### Stopfen (-60 ... +75 °C)

##### Zum Verschließen nicht benutzter Kabel- und Leitungseinführungen

Art. Nr.

	Gewindegröße ohne Reduzierdichteinsatz: M50 Gewindegröße mit Reduzierdichteinsatz: M63 Durchmesser: 35 mm Werkstoff: Polyamid	Losgröße: 10	240060
	Gewindegröße ohne Reduzierdichteinsatz: M63 Durchmesser: 48 mm Werkstoff: Polyamid	Losgröße: 10	240062

8161/7-M63-4834-LT Art. Nr. 239209

### Flachdichtung Silikon (-60 ... +75°C)

#### Ersatzdichtungen für Tieftemperatur

		Losgröße: 100	Art. Nr.
	Für Kabel- und Leitungseinführungen 8161/7-M63-48 Anschlussgewinde: M63		240254


### Gegenmutter, Kunststoff (-40 ... +75 °C)

#### Zum Befestigen der Leitungseinführungen in Durchgangsbohrungen

		Losgröße: 10	Art. Nr.
	Material: Polyamid Gewindegröße: M63		239467

### Reduzierdichteinsatz, Silikon (-60 ... +75 °C)

#### Für Tieftemperatur

		Losgröße: 50	Art. Nr.
	Anschlussgewinde: M63 x 1,5 Klemmbereich: 28 – 38 mm		239459

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.