



**UM-Cat.6A iso-UMD 2 Up**  
**139102040**

Cat.6A iso-Modularanschlussdose;  
2-fach; mit Zentralstück, Abdeckplatte und 2 Modulen;  
für Up-Montage  
EAN: 4043921656259  
Farbe: perlweiß (ähnlich RAL 1013)

**Leistungsmerkmale**

Gehäuse	Unterputzmontage
Zentralstück	•
Abdeckplatte	•
Kombitragring	durch Abbrechen von Elementen in Tragsteg wandelbar
Anzahl Module	2

**Mechanische Eigenschaften**

**Allgemein**

Gehäuse	ABS-Formmasse, Zinkdruckguss
Schirmgehäuse	Zinkdruckguss
Schirmanschluss/Zugentlastung	360°-Kontaktierung, Kontaktierungsbügel für Datenkabel mit $\varnothing$ 6-10 mm, Zugentlastung mittels Kabelbinder
Betriebstemperatur	-40 °C bis +70 °C
Schutzart nach DIN EN 60 529	IP21
Sonstiges	halogenfrei
Gewicht	91 g

**Abmessungen**

Breite	80 mm
Höhe	80 mm
Tiefe	42 mm

**Steckverbinder/ Buchse**

Bauart	DIN IEC 60 603-7-51:2011-01
Aufbau	Flexible Leiterplatte aus Polyimid mit mechanischen Federelementen (patentiert)
Oberfläche Kontaktfeder	1,5 $\mu$ m Ni/0,8 $\mu$ m Au

Material Gehäuseteile	PBT
Lebensdauer (Steckzyklen)	mind. 750 Steckzyklen mit Steckern nach IEC 60 603-7, RJ11/12-fehlstecksicher
<b>Anschlussstechnik</b>	
Massive Leiter	IDC-Klemmen für einen Leiter 0,51-0,64 mm ø , AWG 24-22, Außendurchmesser 0,7-1,6 mm bei PE, 1 Ader je Kontakt, Wiederbelegbarkeit 10-mal (bei gleichem oder größerem Querschnitt)
Flexible Leiter	IDC-Klemmen für einen Leiter 0,13-0,22 mm <sup>2</sup> , AWG 26 (PE-Foamskin)-AWG 24 (PE-solid), Außendurchmesser 0,9-1,1 mm bei PE, 1 Ader je Kontakt, Wiederbelegbarkeit 10-mal (bei gleichem oder größerem Querschnitt)
<b>Elektrische Eigenschaften</b>	
Nennbetriebsspannung	72 V DC, geeignet für TNV-Stromkreise gemäß DIN EN 60 950-1:2011-01
Betriebsstrom	500 mA, bei 50 °C Umgebungstemperatur
PoE-Tauglichkeit	geeignet für PoE+ (Power over Ethernet) gemäß IEEE 802.3at
Spannungsfestigkeit	1000 V (Kontakt - Kontakt) 1500 V (Kontakt - Gehäuse)
Isolationswiderstand	mind. 500MΩ
Kontaktwiderstand	Signalkontakt: 20 mΩ Schirmkontakt: 100 mΩ
Farbcode	T568A und T568B gemäß TIA/EIA-568-B.2
<b>Übertragungstechnische Eigenschaften der Steckverbinder/Buchsen</b>	
ISO/IEC 11801:2011-06/DIN EN 50 173-1:2011-09	Cat.6 <sub>A</sub> , Class E <sub>A</sub> , geschirmt
DIN EN 60 603-7-51:2011-01	500 MHz, geschirmt
<b>Prüf- und Kennzeichen</b>	
Kennzeichen	CE