

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Str. 1-5
42855 Remscheid
E-Mail: justin.stahl@cimco.de
WWW: <https://www.cimco.de>

Artikelnummer: 100784

Kurzbeschreibung: Abisolierzange Super 4 Pro

Langbeschreibung: Abisolierzange Super 4 Pro. Die SUPER 4 PRO ist eine ergonomische, automatische Abisolierzange für massive und flexible Leiter mit PVC-Isolierung von 0,2 bis 6,0 mm² und verfügt über einen Seitenschneider für Leiter bis 2,5 mm². Die Abisolierzange stellt sich durch das spezielle Abtastsystem automatisch auf den Kabelquerschnitt ein und verhindert somit, dass die inneren Leiter und Litzen beschädigt werden. Neue Technik: Durch ein ausgeklügeltes neues Kabelführungselement wird der Abisoliervorgang erleichtert, sodass die Super 4 Pro im Gegensatz zum Vorgängermodell eine größere Bandbreite an Kabeln mit verschiedenen PVC-Kabelmischungen abisolieren kann. Um Serienarbeiten einfach und fehlerfrei zu erledigen, kann die Abisolierlänge mit Hilfe des einstellbaren Längenanschlages von 6 bis 15 mm fixiert werden. Robust: Die Super 4 Pro ist ein besonders robustes Werkzeug, welches auch in schwierigen Umgebungen dauerhaft gute Abisoliererergebnisse liefert. Verschmutzungen können einfach durch Anwendung von Pressluft entfernt werden. Die Klingen sind mühelos auswechselbar. Ergonomisch: Der neu gestaltete ergonomische 2-Komponenten-Zangengriff ermöglicht eine optimale Kraftübertragung auf die Zange, das schmale Zangenmaul erlaubt das Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

Hersteller: Cimco

Herstellertypbezeichnung: 100784

EAN/GTIN: 4021103014400

Bestelleinheit: C62

Klassifikationssystem: ETIM-8.0

Gruppe: Abisolierzange

Merkmal	Wert	Einheit
Länge	163	
Abisolierbereich Querschnitt	0.20 6	
Abisolierbereich AWG	-	
Abisolierbereich Durchmesser	-	
Abisolierlänge einstellbar	true	
Kerbtiefe einstellbar	false	
Selbsteinstellend	true	
Länge der Backen	20	
Kopfbreite	20	
Kopfhöhe	45	
Längsschnitt	false	
Rundschnitt	true	
Spiralschnitt	false	
Mit Drahtschneider	true	
Isoliert	true	
Schutzisoliert 1000 V	false	
Griffüberzug	ohne	

Griffausführung	sonstige
Oberflächenschutz	sonstige
ESD geprüft	false
Mit Aufprallschutz	false
Gewicht	49
VDE-geprüft	false