



Anwendung

- Universell anwendbar zum Isolieren und Abdichten

Eigenschaften

- UV-beständig
- Halogen- und Silikonfrei
- Temperaturbereich: - 40 bis + 135 °C
- Farbe schwarz
- Polyolefin, strahlenvernetzt
- Standardlänge 1000 mm
- Gute Beständigkeit gegen viele Chemikalien
- Sehr gute elektrische Eigenschaften
- Nicht korrosiv

Mittelwandige Schrumpfschläuche Typ SO 3 - ohne Kleber, nicht querwasserdicht

Anwendung ø von – bis mm	Schrumpfung D ø D* mm	Wandstärke W* mm	Artikel Nummer	Typ
10 – 4	12 – 3	2,1	111 200	SO 3 12 – 3/1000
18 – 7	20 – 6	2,5	111 300	SO 3 20 – 6/1000
26 – 9	28 – 8	2,5	111 400	SO 3 28 – 6/1000
28 – 10	31 – 8	2,5	111 401	SO 3 31 – 8/1000
37 – 11	41 – 12	2,5	111 501	SO 3 41 – 12/1000
45 – 16	48 – 15	2,5	111 502	SO 3 48 – 15/1000
53 – 19	56 – 18	2,5	111 600	SO 3 56 – 18/1000
66 – 24	75 – 23	2,5	111 700	SO 3 75 – 23/1000
83 – 30	90 – 29	2,5	111 800	SO 3 90 – 29/1000

Schrumpfschlauch Typ SO 3 bis Größe 41 – 12 auch auf Rollen lieferbar.

