

Datenblatt Art. BM0028124

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Vollgummi- Schutzkontaktstecker

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~	Rated current / rated voltage	16A / 250V~
Frequenz	50Hz	Frequency	50Hz
Stromausgang		Power output	
Stecker	CEE 7/4 (Type F)	Plug	CEE 7/4 (Type F)
halogenfrei		halogenfree	
Schwere Industrierausführung		For industrial use	
Mit Schnappverrastung		With protective contact system	
geeignet für Kabeltypen bis H07RN-F3G2,5mm²		Up to H07RN-F3G2,5mm²	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Material		Material	
Gehäuse: Gummi, schwarz		Housing: rubber, black	
Kontaktmaterial: Messing		Contacts: brass	
Lieferumfang		Scope of delivery	
1x Vollgummi- Schutzkontaktstecker		1x Heavy-duty solid rubber plug	
Im Polybeutel		Packed in polybag	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Umgebungstemperatur	-40°C - 70°C	Surrounding temperature during transport and storage	-40°C - 70°C
Schutzart	IP44	Protection type	IP44