

Datenblatt Art. BM0028126

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

Gummi-Schutzkontaktkupplung mit abnehmbarem Deckel

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	16A / 250V~	Rated current / rated voltage	16A / 250V~
Frequenz	50Hz	Frequency	50Hz
Netzanschluss		Power supply	
Kupplung 1x CEE 7/3 (Type F) 2-polig mit Schutzkontakt Mit erhöhtem Berührungsschutz Schwarz, ähnlich RAL 9005 16 A / 250 V~, IP20		Coupling 1x CEE 7/3 (Type F) 2-pole with earthing contact With shutter Black, similar to RAL 9005 16 A / 250 V~, IP20	
mit abnehmbarem Deckel		with removable lid	
Industrierausführung		Industrial version	
Mit Schnappverrastung		With protective contact system	
Buchsen- und Flächenklemmen		Socket and surface terminals	
geeignet für Kabeltypen bis H07RN-F3G2,5mm²		Up to H07RN-F3G2,5mm²	
seitliche Verschraubung		side screw connection	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Material Gehäuse: Gummi, schwarz Kontaktträger: Thermoplast, schwarz Kontaktmaterial: Messing		Material Housing: rubber, black Carrying parts: Thermoplast, black Contacts: brass	
Lieferumfang 1x Gummi-Schutzkontaktkupplung mit abnehmbarem Deckel Im Polybeutel		Scope of delivery 1x Rubber earthing contact coupling and removable lid Packed in polybag	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Umgebungstemperatur	-40°C - 70°C	Surrounding temperature during transport and storage	-40°C - 70°C
Schutzart	IP44	Protection type	IP44