

**Bestell-Nr.:** 51TR6F7 | **GTIN (EAN):** 4058352242537


**Produktbeschreibung:** Lic, Tragsch, L3000, 7x2.5<sup>2</sup>, si



Licross, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 3.000 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 7x 2,5mm<sup>2</sup>, Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück



Gew. (kg): 4,7  
GTIN (EAN): 4058352242537



**Bestell-Nr.: 51TR6F7 | GTIN (EAN): 4058352242537**

**Technische Detailbeschreibung: Lic, Tragsch, L3000, 7x2.5<sup>2</sup>, si**



## **Kenndaten**

- Produkttyp: Baugruppe Lichtband (TS)
- Produktname: Licross
- Bestell-Nr.: 51TR6F7

## **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

### **Komponente 1**

#### **Bestückung:**

- Zusatz: interne Verdrahtung halogenfrei

## **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehör
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Zusatz: LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, UKCA

## **Material, Farbe**

- Tragschiene: Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weißaluminium (RAL 9006)

## **Montage**

- Montageart, Montageort: abgehängte Montage, Anbau, an der Decke
- Anordnung: Einzel-/Bandanordnung
- Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet

## **Elektrischer Anschluss**

- Durchverdrahtung: 7x 2,5mm<sup>2</sup>

## **Abmessung, Gewicht**

- Länge: 3000mm
- Breite: 64mm
- Höhe: 67mm
- Gewicht: 4,7kg

**Bestell-Nr.:** 51TR6F7 | **GTIN (EAN):** 4058352242537

**Maße:** Lic, Tragsch, L3000, 7x2.5<sup>2</sup>, si

