KAMERAKOPF DUALKAMERA Ø 5,5 mm biegsam - 1 m

für RC3 Inspektionskamera

Art.-Nr.: 21001





| DATEN | empf. VK-Preis / exkl. Mw\$t. |
|------------------------|---|
| ARTNR. | 21001 |
| PREIS € | € 49,00 |
| GEWICHT KG | 0,05 kg |
| ABMESSUNGEN | L 1040 mm x B 13 mm x H 7 mm |
| DURCHMESSER | 5,5 mm |
| LÄNGE | 1 m |
| BELEUCHTUNG INTEGRIERT | 6 x LED (dimmbar) |
| BILDAUFLÖSUNG | 1920 x 1080 und 1280 x 720 Pixel |
| BILDWINKEL | 70 ° |
| FOKUSDISTANZ | Frontkamera 15 – 50 mm Seitenkamera 20 – 80 mm |
| SCHUTZKLASSE | IP67 |
| EAN-CODE | 9120045477979 |

BESCHREIBUNG

Die Dualkamera (1 x Frontkamera und 2 x Seitenkamera) mit dem Durchmesser von 5,5 mmistein praktisches Zubehörfür die RC3 Inspektionskamera. Mit der Frontkamera und Autofokus erhält man klare Aufnahmen im Bereich von 15 mm bis 50 mm – ideal für präzise Nahaufnahmen. Das 1 Meter lange halbstarre Kabel kombiniert Flexibilität und Stabilität, um auch enge Stellen problemlos zu erreichen. Sie ist mit der RC3 Inspektionskamera kompatibel und wird mit praktischem Zubehör (Haken, Magnet und Objektivschutzkappe) geliefert, um schwer zugängliche Bereiche leichter zu inspizieren.

Bildauflösung: Wählbar zwischen 1920 x 1080 Pixel und 1280 x 720 Pixel für unterschiedliche Anwendungen.

LED-Beleuchtung: Sechs integrierte LEDs (dimmbar) sorgen für optimale Lichtverhältnisse und klare Sicht, selbst in dunklen Bereichen.

Wasserfest: Ideal für den Einsatz in feuchten Umgebungen. Die Kamera ist wasserfest nach IP67

Vielseitig einsetzbar: Perfekt für Inspektionen von Hohlwänden, Anlagen, Maschinen, Motoren und Lüftungssystemen sowie für schwer erreichbare Hohlräume, enge Winkel, Schächte, Kanäle und kleine Durchführungen. Ideal für kurze Distanzen: Der biegsame Schwanenhals erlaubt präzises Arbeiten in engsten Räumen

ANWENDUNGSFILM: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen. **Lieferumfang:** 1 x Dualkamera Ø 5,5 mm, Länge 1 Meter, 1 x Haken, 1 x Magnet, 1 x Objektivschutzkappe

VORTEILE

- Biegsamer Schwanenhals für individuelle Blickwinkeleinstellung
- Passend für RC3 Inspektionskamera
- Schutzklasse IP67
- Bildwinkel 70°
- 5,5 mm Dualkamera
 (1 x Front- und 1 x Seitenkamera)
- 6 x integrierte LEDs (dimmbar)
- Für schwer zugängliche Bereiche
- Hochwertige Bildqualität

