

**GF3 SLIM** Glasfaserstab Ø 3 mm - inkl. digitalem Meterzähler

Kabeleinziehsystem für Rohrinnendurchmesser 5 – 40 mm

Art.-Nr.: 10207 | 10208 | 10209



VIDEO  
  
 GF3 SLIM

Hier klicken Video


KG 100

PATENTIERT

Hier klicken  
Produktinformationen




**FTTH**  
FIBER TO THE HOME  
  
**SLIM**  
Ø 4.5 mm

Automatische Rückschub-Sicherung (stoppt nur RG4.5 Führungsspitze)  
 Integrierter digitaler Meterzähler – m/ft  

  
**Achtung!** Stromleitend  
**Stabende:** Endhülse mit RTG Ø 3 mm, Edelstahl

**FTTH - Glasfaser Installation**



Speedpipe ab Ø 5 mm  
Innendurchmesser

**Optimal geeignet für belegte Rohre**



RG4.5 Führungsspitze Ø 4.5 mm

**Einfacher Servicezugang / Zubehörbox**



Anti-Rutsch-Beschichtung  
Nur eine Schraube öffnen  
Zubehörbox 14-teilig

**Inhalt Zubehörbox (14-teilig)**



Stab	empf. Rohr-IDØ	Biegeradius	Biegeradius Stab	Bruchlast	Gesamtbruchlast
Ø					
3 mm	5 – 40 mm	40 mm	28 mm	450 kg	100 kg

**DATEN**

ART.-NR.	10207	10208	10209
PREIS €	€ 173,00	€ 157,00 Aktionspreis	€ 207,00
LÄNGE	20 m	30 m	50 m
GESAMTGEWICHT	1,22 kg	1,32 kg	1,52 kg
ABMESSUNG	L 285 mm x B 245 mm x H 65 mm		
MATERIAL STAB	Glasfaserkern mit PP Ummantelung		
BIEGERADIUS	40 mm		
ROHR INNEN Ø	optimal von 5 mm - 40 mm		
EAN-CODE	9120045477511	9120045477528	9120045477535

**BESCHREIBUNG**

Die GF3 SLIM - Glasfaserstab Ø 3 mm ist ein Kabeleinziehgerät inkl. digitalem Meterzähler. Mit einem maximalen Durchmesser von nur Ø 4,5 mm ist sie bestens für die Nachverkabelung von belegten Rohren oder die Glasfaserkabel-Verlegung (FTTH - Fiber to the Home) geeignet. Der Glasfaserstab ist in einer stoßfesten Kunststoffbox verstaut. Mit der neu entwickelten RG4.5 - Führungsspitze ist das Überwinden von Biegeradien bis zu R = 40 mm möglich. Die automatische Rückschub-Sicherung (stoppt nur die RG4.5 Führungsspitze) verhindert das Rückrutschen des Glasfaserstabes in die Box. Die Box lässt sich mit nur einer Schraube für Servicearbeiten öffnen. Die Zubehörbox enthält ein 14-teiliges Zubehörset. Die Gesamtbruchlast von 100 kg bezieht sich auf den Glasfaserstab Ø 3 mm inkl. RG4.5 Führungsspitze mit Drallausgleich.

**Optimales Einsatzgebiet:** für Rohre von Ø 5 mm - 40 mm Innendurchmesser

**Anwendungsfilm:** Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf [www.runpotec.com](http://www.runpotec.com) ansehen.

**Lieferumfang:** 1 x GF3 SLIM inkl. Meterzähler und RG4.5 Führungsspitze mit Drallausgleich, 1 x Einziehhilfe, 1 x Spezialkleber 3 g, 5 x Endhülse mit Gewinde RTG Ø 3 mm, 2 x Montageschlüssel, 2 x Zugöse Ø 4,5 mm, 1 x Anfangsbirne Ø 6 mm, 1 x Anfangsbirne Ø 4,5 mm, 1 x Verbindungshülse Ø 4,5 mm, 1 x Adaptergewinde, 1 x Knopfbatterie CR2032

**VORTEILE**

- Super dünnes Einziehsystem
- RG4.5 - Führungsspitze mit Frontgewinde RTG Ø 3 mm inkl. Drallausgleich
- Autom. Rückschub-Sicherung (stoppt nur die RG4.5 Führungsspitze)
- Zubehörbox 14-teilig
- Schnellzugang für Serviceöffnung
- Gesamtbruchlast 100 kg
- Extrem stoßfeste Box
- Geeignet für belegte Rohre

**INFORMATION**

Kompatibel mit:

**RC2 Inspektionskamera**

30 m - Art.-Nr.: 10140

50 m - Art.-Nr.: 10141



**RC3 Inspektionskamera (digital)**

15 m - Art.Nr. 10214

