

WISI DC 28 3S1T

Inputsplitter



Kurzbeschreibung

Ein DC 28 3S1T ist ein 19"-Eingangsverteiler für Kanalaufbereitungssysteme für 3x7 Sat-Ausgänge und 1x7 terrestrische Ausgänge. Er besitzt über einen DC-Bypass für die LNB-Speisung.

Auf einen Blick:

- 3x 7 SAT-Ausgänge, 1x 7 terrestrische Ausgänge
- DC-Bypass für die LNB-Speisung (SAT)
- 19"-Eingangsverteiler für Kanalaufbereitungssysteme

WISI Communications GmbH & Co. KG

Empfangs- und Verteiltechnik
Wilhelm-Sihn-Str. 5-7
75223 Niefern-Oeschelbronn, Germany

Inland: Telefon +49 7233 66-0, Fax -320
Export: Telefon +49 7233 66-0, Fax -350
E-Mail: info@wisi.de

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. 8. Juni 2016, 11:37 vorm.

Technische Daten

Eingang

Anzahl SAT 21 St.

Anzahl TERR 7 St.

Frequenzbereich SAT 920...2150 MHz

Frequenzbereich TERR 45...862 MHz

Ausgang

Ausgangsrückflussdämpfung >12/>15 dB (SAT/TERR)

Durchgangsdämpfung <14/<13 dB (SAT: ±2,5 dB/TERR: ±1 dB)

Entkopplung >23/>25 dB (SAT/TERR)

Anschlüsse

F-Buchse 32 St.

Allgemeine Daten

Durchgangsspannung <21 V DC (nur SAT)

Durchgangsstrom <1,5 A (nur SAT)

Abmessungen (BxHxT) 483 x 44 x 51 mm

Betriebstemperaturbereich -20...+55 °C

Verpackungsdaten

Verkaufseinheit 1 St.

Abmessungen (BxHxT) Verkaufseinheit mm

Verpackungsvolumen Verkaufseinheit dm³

Bruttogewicht Verkaufseinheit 1.700 kg

Versandeinheit St.

Abmessungen (BxHxT) Versandeinheit mm

Verpackungsvolumen Versandeinheit 2.2 dm³

Bruttogewicht Versandeinheit 1.7 kg

EAN 4010056712556

Artikelnummer 71255

Zolltarifnummer 85291095