

Datenblatt Art. 932.111

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

CASIA 2 Steckdosenleiste / CASIA 2 power strip

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung Frequenz	16 A / 250 V~ 50 Hz	Rated current / rated voltage Frequency	16 A / 250 V~ 50 Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	2,0m H05VV-F 3G1,5mm²	Supply cable	2,0m H05VV-F 3G1,5mm²
Farbe Zuleitung	Schwarz	Colour supply cable	Black
Mit Aderendhülsen		With ferrules	
Mit beigelegtem Italien Stecker Typ CEI 23-50 S17		With enclosed Italy plug type CEI 23-50 S	
Stromausgang		Power output	
Steckdosen 2x CEI 23-50 P40 2-polig mit Schutzkontakt Mit erhöhtem Berührungsschutz Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35° 16A / 250V~, IP20		Socket outlets 2x CEI 23-50 P40 2-pole with earthing contact With shutter Black, similar to RAL 9005, 35° 16A / 250V~, IP20	
Funktionsmodule		Function modules	
USB A&C Charger 22 W (42,5 mm) Ausgangsspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung C-port	DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W DC 9.0 V 2.3 A 20.7 W DC 15.0 V 1.4 A 21 W DC 20.0 V 1.1 A 22 W	USB A&C Charger 22 W (42,5 mm) Output voltage / Output current / Output power C-port	DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W DC 9.0 V 2.3 A 20.7 W DC 15.0 V 1.4 A 21 W DC 20.0 V 1.1 A 22 W
Ausgangsspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung Q-port	DC 5.0 V 3.0 A 15 W DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W	Output voltage / Output current / Output power Q-port	DC 5.0 V 3.0 A 15 W DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W
Ausgangsspannung / Ausgangsstrom / Ausgangsleistung C port + Q port (beide Ausgänge)	DC 5.0 V 3.5 A 17.5 W	Output voltage / Output current / Output power C port + Q port (both output)	DC 5.0 V 3.5 A 17.5 W
Durchschnittseffizienz C port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W C port DC 9.0 V 2.3 A 20.7 W C port DC 15.0 V 1.4 A 21.0 W C port DC 20.0 V 1.1 A 22 W Q-port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W	83.0 % 86.4 % 86.9 % 86.5 % 83.1 %	Average active efficiency C port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W C port DC 9.0 V 2.3 A 20.7 W C port DC 15.0 V 1.4 A 21.0 W C port DC 20.0 V 1.1 A 22 W Q-port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W	83.0 % 86.4 % 86.9 % 86.5 % 83.1 %

Q-port DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W 85.4 %
 Q-port DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W 86.0 %
 C port + Q port DC 5.0 V 3.5 A 17.5 W 83.9 %

Effizienz bei niedriger Last (10 %)
 C port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W 80.7 %
 C port DC 9.0 V 2.3 A 20.7 W 80.3 %
 C port DC 15.0 V 1.4 A 21.0 W 77.0 %
 C port DC 20.0 V 1.1 A 22 W 73.5 %
 Q port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W 80.8 %
 Q port DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W 83.6 %
 Q port DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W 82.8 %
 C port + Q port DC 5.0 V 3.5 A 17.5 W 82.8 %

Leistungsaufnahme bei Nulllast 0.09 W

Ladestandard
 Power Delivery USB 3.1 PD

Q-port DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W 85.4 %
 Q-port DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W 86.0 %
 C port + Q port DC 5.0 V 3.5 A 17.5 W 83.9 %

Efficiency at low load (10 %)
 C port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W 80.7 %
 C port DC 9.0 V 2.3 A 20.7 W 80.3 %
 C port DC 15.0 V 1.4 A 21.0 W 77.0 %
 C port DC 20.0 V 1.1 A 22 W 73.5 %
 Q port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W 80.8 %
 Q port DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W 83.6 %
 Q port DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W 82.8 %
 C port + Q port DC 5.0 V 3.5 A 17.5 W 82.8 %

No-load power consumption 0.09 W

Charging standards
 Power Delivery USB 3.1 PD

Weitere Produkteigenschaften

Material

Gehäuse:
 Aluminium, eloxiert

Abdeckung / Blende:
 Schwarz, ähnlich RAL 9005

Lieferumfang

1x CASIA 2 Steckdosenleiste

In POS-Verpackung

Further product attributes

Material

Housing:
 Aluminium, anodised

Cover:
 Black, similar to RAL 9005

Scope of delivery

1x CASIA 2 power strip

POS packaging

Umgebungsbedingungen

Maximale Höhe 2000 m
 Umgebungstemperatur bei Montage
 und Nutzung 5 °C – 35 °C
 Vor direkter Sonneneinstrahlung
 schützen.
 Umgebungstemperatur bei Transport
 und Lagerung -20 °C - 60 °C
 Relative Luftfeuchtigkeit (nicht
 kondensierend) 10 % – 90 %
 Schutzart IP20
 Luftdruck 80-108 kPa

Environmental conditions

Maximum height 2000 m
 Ambient temperature during mounting
 and use 5 °C – 35 °C
 Protect from direct sunlight.
 Ambient temperature during transport
 and storage -20 °C - 60 °C
 Relative humidity (non-condensing) 10 % – 90 %
 Protection type IP20
 Air pressure 80-108 kPa

Sonstiges

Für Nischen- und Eckmontage

Other

For niche and corner mounting