

## Steckdosen

SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit LED-Orientierungsleuchte und Shutter

**Artikelnummer** 117026

**EAN** 4010337170266



Farbe Alu

---

## Merkmale:

---

## Hinweise:

---

## Lieferumfang:

- SCHUKO-Steckdose mit eingelassener Lichtleiste.
- Die weiß leuchtenden LEDs werfen einen Lichtkorridor nach unten. So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht.
- Der integrierte Dämmerungssensor schaltet automatisch die LED-Leuchte erst bei Dämmerung ein und bei ausreichendem Licht wieder aus.
- Die LED-Leuchte ist komplett in die Abdeckung integriert und ein separates Anklemmen entfällt.

---

## Zubehör:

---

## Artikelklassifizierung gemäß ETIM 7.0

ETIM Klasse

EC000125

Steckdose

|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| ETIM Merkmale:                            |                             |
| Ausführung                                | SCHUKO                      |
| Schutzkontakt                             | Ja                          |
| Schutzleiterkontakt rund                  | Nein                        |
| Mit Signallampe                           | Ja                          |
| Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung   | Nein                        |
| Anzahl der Einheiten                      | 1                           |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise)     | 1                           |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar           | 0                           |
| Aufdruck/Kennzeichnung                    | ohne Aufdruck               |
| Anschlussart                              | Steckklemme                 |
| Mit Klappdeckel                           | Nein                        |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz             | Ja                          |
| Textfeld/Beschriftungsfläche              | Nein                        |
| Farbe                                     | Aluminium                   |
| Farbe (benutzerdefiniert)                 | F Alu                       |
| Transparent                               | Nein                        |
| Abschließbar                              | Nein                        |
| Auswurfmechanismus                        | Nein                        |
| Isolierter Einbau                         | Nein                        |
| Mit Funktionsbeleuchtung                  | Nein                        |
| Mit Orientierungsbeleuchtung              | Ja                          |
| Überspannungsschutz                       | Nein                        |
| Fehlerstromschutz                         | Nein                        |
| Mit Feinsicherung                         | Nein                        |
| Sonderstromversorgung                     | ohne Sonderstromversorgung  |
| Montageart                                | Unterputz                   |
| Befestigungsart                           | Krallen-/Schraubbefestigung |
| Werkstoff                                 | Kunststoff                  |
| Werkstoffgüte                             | Thermoplast                 |
| Halogenfrei                               | Ja                          |
| Oberfläche                                | sonstige                    |
| Antibakterielle Behandlung                | Nein                        |
| Mit Ein-/Ausschalter                      | Nein                        |
| Mit Durchschleiffunktion                  | Nein                        |
| Verdreher Zentraleinsatz                  | Nein                        |
| Nennstrom                                 | 16A                         |
| Nennspannung                              | 250V                        |
| Geeignet für Schutzart (IP)               | IP20                        |
| Für "erschwerende Bedingungen" (nach VDE) | Nein                        |

## Logistische Daten:

| Menge | Art        | Breite (m) | Höhe (m) | Länge (m) | Gewicht (kg) |
|-------|------------|------------|----------|-----------|--------------|
| 1     | CS         | 0,079      | 0,058    | 0,088     | 0,119        |
| 5     | 5er Stange | 0,088      | 0,058    | 0,395     | 0,595        |