

# Wandsteckdose, abschaltbar, verriegelt, chemikalienbeständig - Gehäusegröße 170x90



## Artikelbeschreibung

BALS-Art.-Nr	16916
EAN	4024941169165
Produktgruppe	Wandsteckdose TE abschaltbar, verriegelt
Stromstärke	16A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontakte	6h
Spannung	200/346 - 240/415V~

**Artikelbeschreibung**

Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Klapptdeckel rot RAL 3000, Bajonettring lightbeige, Gehäuseunterteil lightbeige, Gehäuseoberteil lightbeige, Schalterknebel lightbeige
Anschlusstechnik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm
Kabeleinführung	1xM20 oben, 1xM25/20 unten
Geräte-Höhe	195mm
Geräte-Breite	90mm
Geräte-Tiefe	123mm
Gehäusegrösse	170x90 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polycarbonat-Polyethylenterephthalat lightbeige
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

**sonstige technische Eigenschaften**

	Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen
	In 0-Stellung abschließbar für bis zu 3 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm, Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar

**Logistikdaten**

Einzelgewicht	0.69 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941169165
Länge	124 mm
Breite	91 mm
Höhe	196 mm
Gewicht	0.75 kg
Volumen	2'211.664 ccm

