


DGA AG BNC (929 043)


- Großflächige Gasentladungsableiter-Aufnahme
- Lange Lebensdauer durch geringen Kontaktabbrand am Innenleiter
- Einsetzbar nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0<sub>A</sub> –1 und höher



Abbildung unverbindlich



Principalschaltbild DGA AG BNC



Maßbilder DGA AG BNC

Fernspeisetauglicher Ableiter mit auswechselbarem Gasentladungsableiter. Exzellentes HF-Langzeitverhalten wegen minimalem Kontaktabbrand durch großflächige Kontaktierung des Gasentladungsableiters.

| Typ<br>Art.-Nr.                                     | DGA AG BNC<br>929 043                             |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Ableiterklasse                                      | TYPE1                                             |
| Höchste Dauerspannung DC (U <sub>C</sub> )          | 180 V                                             |
| Nennstrom (I <sub>N</sub> )                         | 3,5 A                                             |
| Max. Übertragungsleistung                           | 150 W                                             |
| D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs) (I <sub>imp</sub> )   | 5 kA                                              |
| C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (I <sub>n</sub> )  | 20 kA                                             |
| Schutzpegel bei I <sub>n</sub> C2 (U <sub>P</sub> ) | ≤ 850 V                                           |
| Frequenzbereich                                     | 0-1 GHz                                           |
| Einfügungsdämpfung                                  | < 0,1 dB                                          |
| Rückflussdämpfung                                   | ≥ 19 dB                                           |
| Wellenwiderstand (Z)                                | 50 Ohm                                            |
| Betriebstemperaturbereich (T <sub>U</sub> )         | -40 °C ... +85 °C                                 |
| Schutzart                                           | IP 20                                             |
| Anschluss                                           | BNC Buchse / BNC Stecker                          |
| Erdung über                                         | Durchführung Ø 16,1 mm                            |
| Gehäusewerkstoff                                    | Messing, oberflächenveredelt mit Trimetallplating |
| Farbe                                               | blank                                             |
| Auswechselbarer Gasableiter                         | ja                                                |
| Prüfnormen                                          | IEC 61643-21 / EN 61643-21                        |
| Gewicht                                             | 90 g                                              |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)              | 85366910                                          |
| GTIN (EAN)                                          | 4013364091047                                     |
| VPE                                                 | 1 Stk.                                            |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.