



RD 8 STTZN R127M (800 008)



Abbildung unverbindlich

Stahldraht nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) mit Zinküberzug $\geq 50\text{ }\mu\text{m}$ Mittelwert (rd. 350 g/m²), für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen als Fangeinrichtung oder Ableitung.

Typ	RD 8 STTZN R127M
Art.-Nr.	800 008 ✓
Durchmesser Ø Leiter	8 mm
Querschnitt	50 mm ²
Werkstoff	St/tZn
Normenbezug	in Anlehnung an DIN EN 62561-2
Zinküberzug	$\geq 50\text{ }\mu\text{m}$ Mittelwert (rd. 350 g/m ²)
Spezifischer Leitwert	$\geq 6,66\text{ m / Ohm mm}^2$
Spezifischer Widerstand	$\leq 0,15\text{ Ohm mm}^2 / \text{m}$
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; $\leq 300\text{ }^{\circ}\text{C}$)	3,5 kA
Längentoleranz	+/- 5%
Gewicht	394 g/m
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	72172030
GTIN (EAN)	4013364018716
VPE	127 m

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Leitungsmaterialien können nur in den Original-Ringgewichten geliefert werden.
Weitere Leitungsmaterialien und Werkstoffe, die in der Reihe DIN EN 62561 festgelegt sind, auf Anfrage.