



RD 8 ALMGSI WEI R148M DEHN (840 018)



Abbildung unverbindlich

DEHNalu-Draht nach DIN EN 62561-2, für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen als Fangeinrichtung, Ableitung oder Potentialausgleich.

Al und AlMgSi darf nicht unmittelbar (ohne Abstand) auf, im oder unter Putz, Mörtel oder Beton sowie nicht im Erdreich verlegt werden.

| Typ                                              | RD 8 ALMGSI WEI R148M DEHN     |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| Art.-Nr.                                         | 840 018 ✓                      |
| Durchmesser Ø Leiter                             | 8 mm                           |
| Querschnitt                                      | 50 mm²                         |
| Werkstoff                                        | AlMgSi                         |
| Eigenschaften                                    | weich-tordierbar               |
| Normenbezug                                      | in Anlehnung an DIN EN 62561-2 |
| Spezifischer Leitwert                            | ≥ 27,77 m / Ohm mm²            |
| Spezifischer Widerstand                          | ≤ 0,036 Ohm mm² / m            |
| Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 6,4 kA                         |
| Längentoleranz                                   | +/- 5%                         |
| Gewicht                                          | 135 g/m                        |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)           | 76052100                       |
| GTIN (EAN)                                       | 4013364035706                  |
| VPE                                              | 148 m                          |

**Hinweis:** Al und AlMgSi darf nicht unmittelbar (ohne Abstand) auf, im oder unter Putz, Mörtel oder Beton sowie nicht im Erdreich verlegt werden.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Leitungsmaterialien können nur in den Original-Ringgewichten geliefert werden.  
Weitere Leitungsmaterialien und Werkstoffe, die in der Reihe DIN EN 62561 festgelegt sind, auf Anfrage.