

# DATENBLATT

Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180°, Dual-Lock, schwarz, 0,5 m



## Beschreibung

**Mit „Dual-Lock“ wird ein unbeabsichtigtes Abziehen vom gespeisten Gerät verhindert**

Nach dem Einstecken lässt sich die Kaltgerätebuchse nur durch Betätigung der Entriegelung wieder entfernen

10 A / 250 V VDE geprüft

Farbe schwarz

International genormte Steckverbinder

## Allgemeine Daten

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Außenmantelfarbe   | schwarz |
| Mit Schnurschalter | Nein    |

## General data

|               |      |
|---------------|------|
| Ader-Zahl     | 3    |
| Spiralleitung | Nein |
| Halogenfrei   | Nein |

## Mechanical characteristics

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-02-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180°, Dual-Lock, schwarz, 0,5 m

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| Anschluss 1 | Kaltgerätestecker       |
| Anschluss 2 | Kaltgerätebuchse gerade |

### Cable sheath

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Ölbeständig nach EN 60811-404 | Nein                   |
| Mantelmaterial                | Polyvinylchlorid (PVC) |

### Kabelmantel

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Temperaturbeständigkeit | 5 - 70 °C |
|-------------------------|-----------|

### Electrical characteristics

|              |    |
|--------------|----|
| Schutzleiter | Ja |
|--------------|----|

### Elektrische Eigenschaften

|              |       |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 250 V |
|--------------|-------|

### Standards, approvals, certifications

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Ölbeständig nach EN 60811-2-1 | Nein |
|-------------------------------|------|

### Verfügbare Varianten

| ArtNr.      | Bezeichnung                                                           | Mantel-Farbe | Länge | Mit Schutzleiter | Nennspannung | Nennstrom | Schutzart | Leiternennquerschnitt | Außendurchmesser ca. |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------------------|--------------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------|
| EK620SW.0,5 | Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180°, Dual-Lock, schwarz, 0,5 m | schwarz      | 0,5 m | Ja               | - 250 V      | 10 A      | IP20      | 1,04 (AWG17) mm²      | 8,0                  |
| EK620SW.1   | Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180°, Dual-Lock, schwarz, 1 m   | schwarz      | 1,0 m | Ja               | - 250 V      | 10 A      | IP20      | 1,04 (AWG17) mm²      | 8,0                  |
| EK620SW.1,5 | Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180°, Dual-Lock, schwarz, 1,5 m | schwarz      | 1,5 m | Ja               | - 250 V      | 10 A      | IP20      | 1,04 (AWG17) mm²      | 8,0                  |
| EK620SW.2   | Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180°, Dual-Lock, schwarz, 2 m   | schwarz      | 2,0 m | Ja               | - 250 V      | 10 A      | IP20      | 1,04 (AWG17) mm²      | 8,0                  |
| EK620SW.3   | Kaltgeräteverlängerung C14 180° - C13 180°, Dual-Lock, schwarz, 3 m   | schwarz      | 3,0 m | Ja               | - 250 V      | 10 A      | IP20      | 1,04 (AWG17) mm²      | 8,0                  |

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-02-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

