

NV Halogenglühlampe 50,67x45mm

Artikel-Nr.: 42085

Niedervolt Halogenglühlampe MR16, GU5,3, Abstrahlwinkel 38°, mit Kaltlichtreflektor und Frontglas

Energieeffizienzklasse: Auslauftype, nicht kennzeichnungspflichtig

Quecksilbergehalt (mg): 0

Schaltzyklen: 8000

Zündzeit/Startzeit (s): 0,0

Farbwiedergabeindex (Ra): 100

Power-Faktor: 1



Lampenleistung:	35 W
Lampenspannung:	28...28 V
Sockel:	GU5,3
Ausstrahlungswinkel:	38 °
Farbtemperatur:	2900 K
Infrarottechnik:	nein
Frontscheibe:	ja
Durchmesser:	51 mm
Gesamtlänge:	45 mm
Axiale Wendel:	nein
Reflektorart:	aluminiumbeschichtetes Glas
Niederdrucktechnik:	ja
UV-Schutz:	ja
Cool Beam:	ja
Xenon:	nein
Neodym-Lampe:	nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:	35 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:	2000 h

Letzte Aktualisierung am: 05.11.2023 07:12:09



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

