## **Datenblatt**



## LED Hybrid Arbeitsstrahler 291x110x253mm


Artikel-Nr.: 46291

Arbeitsstrahler mit 168 SMD LED, Netz- oder Akkubetrieb (9000 mAh Lithium-Ionen-Akku), 3 Lichtstufen, 5-m-Kabel HO7RN-F3G mit EU-Stecker, extra Ausgang und USB-Port, baustellentaug...

Energieeffizienzklasse: enthält fest verbaute LED mit EEK E

Quecksilbergehalt (mg): 0 Farbwiedergabeindex (Ra): 80





Verstellbarkeit:	schwenkbar
Mit Bewegungsmelder:	nein
Mit Lichtsensor:	nein
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff
Gehäusefarbe:	gelb
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff matt/satiniert
Nennspannung:	220240 V
LED-Nennstrom bei Konstantstrom:	150150 mA
Betriebsgerät:	elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:	ja
Dimmung mit Push-button:	ja
Lichtverteilung:	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Lichtaustritt:	direkt
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	50000 h
Schutzart (IP):	IP54
Schlagfestigkeit:	IK08
Schutzklasse:	1
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:	-2545 °C
Geeignet für Lampenleistung:	3030 W
Max. Systemleistung:	30 W
Lichtfarbe:	weiß
Farbtemperatur:	50005000 K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Lichtstrom:	30003000 lm
Leistungsfaktor:	0.9
Breite:	291 mm
Höhe/Tiefe:	110 mm
Länge:	253 mm
Anschlussart:	sonstige

Letzte Aktualisierung am: 05.11.2023 07:31:45



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.



## **Datenblatt**



Leuchtenlichtausbeute:	100 lm/W
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:	sonstige



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

